



Miroirs

MIROIRS EN DÔME

Pour maximiser la sécurité en un coup d'œil. Ces miroirs de sécurité en dôme de 360°, 180° ou 90°, réduisent les risques d'accidents aux passages et intersections sans visibilité dans votre entrepôt ou usine. Fabriqués en acrylique très robuste et durable. Tous les miroirs ont une bordure protectrice noire. Le miroir de 360° comprend une chaîne pour l'installation.

Endroits idéals:


360° intersections à 4 coins

180° intersections en T

90° intersections en angle



Nettoyez avec de l'encaustique pour meubles; le nettoyage à vitres endommagera la surface des miroirs.



DÔME COMPLET 360°

No comm.	No fab	Dia**	Poids lb
SA732	2000FD18	18	7
SA735	2000FD24	24	6,5
SA738	2000FD33	33	15
SA741	2000FD48	48	33



DEMI-DÔME 180°

No comm.	No fab	Dia**	Poids lb
SA731	2000HD18	18	3
SA734	2000HD24	24	4
SA737	2000HD33	33	9
SA740	2000HD48	48	17



QUART DE DÔME 90°

No comm.	No fab	Dia**	Poids lb
SA733	2000QD18	18	1,35
SA736	2000QD24	24	1,9
SA739	2000QD33	33	7
SA742	2000QD48	48	17,5

*Les dimensions mentionnées sont pour un dôme complet.

MIROIRS EN DÔME

Les miroirs en dôme sont complètement scellés pour plus de durabilité et une plus longue durée. Excellents pour les intersections sans visibilité et les quais de chargement où il y a de la circulation de piétons et de véhicules. Tous les miroirs viennent complets avec des crochets circulaires et des bordures en caoutchouc extrudé, sans danger pour la couche d'ozone. Endos complètement scellés soit avec des panneaux de bois durs ou en acier pour une protection contre les débris et les éléments et pour éviter la multiplication des insectes.

No comm.	No fab	Dia"	Poids lb
ENDOS EN ACIER			
SAF926	AV12F	12	6
SAF927	AV18F	18	7
SAF928	AV26F	26	15
SAF929	AV32F	32	24
SAF930	AV36F	36	26
SAF931	AV48F	48	45



No comm.	No fab	Dia"	Poids lb
ENDOS EN PANNEAU DE FIBRE DUR			
SAF922	AV18FS	18	10
SAF923	AV26FS	26	18
SAF924	AV32FS	32	26
SAF925	AV36FS	36	32

Vue panoramique pour grandes surfaces ou intersections à 4 voies - montage au plafond



MIROIR FUMÉ SUSPENDU EN DÔME

Une haute visibilité permet la prévention du vol et une surveillance efficace sans détecter une caméra à circuit fermé ou sans caméra. Quincaillerie de montage comprise. Fausses lentilles fumées en forme de sphère de 12" de diamètre sur le dessus et le dessous; unité sans caméra.

No comm.	No fab	Dia"	Poids lb
SAF932	PD12D	12	6



DEMI-MIROIRS EN DÔME 180°


Idéal pour aider à prévenir les accidents aux intersections à 3 voies, aux entrées et aux sorties. Offerts avec endos en panneau de fibres dur ou en acier galvanisé avec bordure en caoutchouc extrudé, sans danger pour la couche d'ozone. Vient complet avec ferrures de fixation.

No comm.	No fab	Dia"	Poids lb
EN DEMI-DÔME, ENDOS EN ACIER			
SAF934	AV18H	18	4
SAF935	AV26H	26	7
SAF936	AV32H	32	15
SAF937	AV36H	36	20



No comm.	No fab	Dia"	Poids lb
EN DEMI-DÔME, ENDOS EN PANNEAU DE FIBRE DUR			
SAF938	AV18HS	18	5
SAF939	AV26HS	26	10
SAF940	AV32HS	32	15
SAF941	AV36HS	36	18

Intersection en T à 3 voies - montage mural



MIROIR EN DÔME POUR PLAFOND SUSPENDU

Le miroir pour plafond suspendu est parfait pour le contrôle de la circulation qui passe dans les corridors et aux intersections où les plafonds suspendus sont utilisés. Enlevez une tuile existante de 2' x 2' du plafond et installez le miroir en dôme dans l'ouverture obtenue. Offre une vue panoramique sur 360° pour plus de sécurité.



No comm.	No fab	Dia"	Poids lb
SAF933	AV24DI	24	12



LENTILLES ECONO-LITE^{MD}

Pour obtenir un très grand champ de vision choisissez un miroir rond ou rectangulaire selon vos besoins. Lentille en acrylique offrant un angle de vision à 160°. Support de montage articulé ajustable compris. Pour utilisation à l'intérieur seulement. La hauteur de montage recommandée est de 8 à 10 pieds.



Nettoyez avec de l'encaustique pour meubles; le nettoyant à vitres endommagera la surface des miroirs

No comm.	No fab	Dia"	Poids lb
LENTILLE RONDE			
SC634	R12	12	3
SC635	R18	18	5
SC636	R26	26	7
SC637	R30	30	9
SC638	R36	36	12
LENTILLE RECTANGULAIRE			
SC639	R1218	12 x 18	5
SC640	R1826	18 x 26	7
SC641	R2030	20 x 30	9
SC642	R2436	24 x 36	12

MIROIRS PLATS

Ils sont parfaits pour les endroits où la perception précise de la profondeur est essentielle. Ces miroirs sont en acrylique avec endos en acier galvanisé. Les miroirs encadrés ont un rebord en aluminium. Pivot à rotule, bras télescopique qui se règle de 15" à 21" et ferrures de montage comprises avec chaque miroir.

RALSTON MIRRORS
Manufacturers of SureWay™ Safety & Security Acrylic Mirrors

Nettoyez avec de l'encaustique pour meubles; le nettoyant à vitres endommagera la surface des miroirs.



NON ENCADRÉS			ENCADRÉS		
No comm.	No fab	Dim"	No comm.	No fab	Dim"
SA744	3000FL1212	12 x 12	SA749	3000FF1212	12 x 12
SA745	3000FL1218	12 x 18	SA750	3000FF1218	12 x 18
SA746	3000FL1824	18 x 24	SA751	3000FF1824	18 x 24
SA747	3000FL2430	24 x 30	SA752	3000FF2430	24 x 30
SA748	3000FL3036	30 x 36	SA753	3000FF3036	30 x 36

LE MIROIR LE PLUS DURABLE SUR LE MARCHÉ.

Permet une meilleure visibilité des angles morts et réduit les collisions. Excellent pour la sécurité et la supervision des allées et des aires à hauts risques. Tous les modèles sont munis de ferrures de fixation en acier de fort calibre, d'un pivot réglable et d'une bordure en caoutchouc extrudé, sans danger pour la couche d'ozone, pour plus de durabilité. L'endos des miroirs de la série avec panneau de fibres dur est peinturé et est à l'épreuve des intempéries. Pour les environnements hostiles, l'endos en acier peut résister à presque tous les éléments environnementaux. Les miroirs convexes rectangulaires/ronds sont excellents pour les plafonds et continuent à offrir un large champ de vision.



Miroir convexe



Miroir convexe rectangulaire/rond

Nettoyez avec de l'encaustique pour meubles; le nettoyant à vitres endommagera la surface des miroirs

MIROIRS CONVEXES

No comm.	No fab	Dia"	Poids lb
ENDOS EN PANNEAU DE FIBRE DUR - ACRYLIQUE			
SAF902	P-080	8	3
SAF903	P-120	12	4
SAF904	P-180	18	7
SAF905	P-260	26	13
SAF906	P-300	30	16
SAF907	P-360	36	19

No comm.	No fab	Dia"	Poids lb
ENDOS EN ACIER - ACRYLIQUE			
SAF908	P-080MR	8	3
SAF909	P-120MR	12	5
SAF910	P-180MR	18	8
SAF911	P-260MR	26	17
SAF912	P-300MR	30	21
SAF913	P-360MR	36	28


MIROIRS CONVEXES RECTANGULAIRES/RONDS

No comm.	No fab	Dia"	Poids lb
ENDOS EN PANNEAU DE FIBRE DUR - ACRYLIQUE			
SAF914	P1218	12 x 18	5
SAF915	P1826	18 x 26	9
SAF916	P2030	20 x 30	11
SAF917	P2436	24 x 36	15
ENDOS EN ACIER - ACRYLIQUE			
SAF918	P-1218MR	12 x 18	8
SAF919	P-1826MR	18 x 26	16
SAF920	P-2030MR	20 x 30	20
SAF921	P-2436MR	24 x 36	26

MIROIRS CONVEXES

Ces miroirs convexes, en acrylique léger, aident à la surveillance et à la prévention des accidents. Chaque miroir comprend les ferrures de fixation réglables. Angle de vision de 160° et pivot de montage à rotule. Le bras se règle de 15" à 21". Pour l'intérieur ou l'extérieur.

No comm.	No fab	Dia"	Poids lb
INTÉRIEUR			
SA725	1000C112	12	2
SA726	1000C118	18	3
SA727	1000C126	26	6
SA728	1000C130	30	7
SA729	1000C136	36	9
EXTÉRIEUR			
SA720	1100CE12	12	4
SA721	1100CE18	18	5
SA722	1100CE26	26	9
SA723	1100CE30	30	11
SA724	1100CE36	36	15



Nettoyez avec de l'encaustique pour meubles; le nettoyant à vitres endommagera la surface des miroirs.

RALSTON MIRRORS
Manufacturers of SureWay™ Safety & Security Acrylic Mirrors



Miroirs

MIROIRS SÉCURITAIRES POUR VÉHICULES

Des miroirs conçus pour les chariots à fourche, camions de livraison ou autres véhicules de transport. Ils aident à éliminer les angles morts. Ces miroirs sécuritaires offrent la version rétroviseur fabriquée en aluminium moulé sous pression, chromé et poli avec un angle de visibilité de 180°. La version convexe de 8" de diamètre ou le miroir latéral offrent un angle de vision de 160°. La version de miroir en dôme en acrylique ou le miroir sphérique offrent une vision sur 360°. Tous ces modèles comprennent des ferrures de montage universelles. Pour l'intérieur ou l'extérieur.



Nettoyez avec de l'encaustique pour meubles; le nettoyeur à vitres endommagera la surface des miroirs.

No comm.	No fab	Description	Dim "	Poids lb
SC643	SM-70	Rétroviseur	2 1/2 x 7	1
SC644	P-080MR	Miroir convexe	8 dia	3
SC645	AV08F	Miroir en dôme	8 dia	3

MIROIR D'INSPECTION ET DE TRANSPORT

Conçu pour être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur, en transport, en fabrication ou construction. Ce miroir en dôme de 360°, mesurant 8", offre une vue panoramique pour l'équipement et les camions. Aide à réduire les angles morts sur les gros véhicules et spécialement dans les zones tout près des roues. Utilisé comme un miroir d'inspection portatif lorsqu'il est adapté à un long manche ou comme miroir d'inspection pour les secteurs en production comme par-dessus les bacs et les trémies. Équipé d'un support standard télescopique et d'un bras qui s'étend de 12" à 18".

NOTE: NON CONÇU POUR FAIRE RECULER UN VÉHICULE.

No comm. SA743
No fab 2100LT08



RALSTON MIRRORS
Manufacturers of SureWay™ Safety & Security Acrylic Mirrors

MIROIR D'INSPECTION A/BASE MAGNÉTIQUE

S'attache à tout équipement en fer ou en acier comme les machines, les outils, les appareils et autres. Un miroir d'inspection oblong de 3 1/2" x 2" réglable avec montage permanent aimanté. Joint sphérique avec écrou papillon facile à ajuster.

No comm. SC650 No fab 42475



MIROIRS D'INSPECTION POUR CAMIONS

- Idéal pour inspecter le toit des semi-remorques ou des wagons de trains
- Manche en un morceau à 3 rallonges fabriqué d'aluminium anodisé durable
- La tête du miroir se détache facilement et comprend une housse de protection pour le miroir
- Miroirs convexes ou plats offerts
- L'unité se replie pour un entreposage facile (s'entrepose dans la valise de la plupart des véhicules)
- La poignée se règle de 4' 3" à plus de 13'
- Prise en deux morceaux pour le manœuvrer facilement
- L'unité complète pèse moins de 5 lb

No comm.	No fab	Description	Dim"
SAK283	P-120TIM	Miroir convexe	12
SAK284	P-120FTIM	Miroir plat	12



MIROIRS D'INSPECTION

Ces miroirs sont utiles pour inspecter dessous ou autour des véhicules, des machines, de l'équipement et des endroits difficiles à voir. Léger, poignée de 51", miroir convexe à rebord profilé en caoutchouc.

ROULETTES, LAMPE DE POCHE ET PILES

Modèle pareil au précédent, mais avec roulettes à roulement à billes sur trépied pour manœuvrer en tout sens sans effort. Hauteur de dégagement de 3 1/2". Muni d'une lampe de poche, de piles et d'un support de montage.



No comm.	No fab	Description
SI981	P-120IM	Manuel
SI982	P120IMLW	Roulement à billes

MIROIRS D'INSPECTION

Ces miroirs aident à l'inspection de pièces inaccessibles et de machines par l'outilleur, l'assembleur, l'inspecteur et le mécanicien. Des miroirs polis, encadrés et rattachés à un manche moleté avec joint sphérique. Les miroirs SC647 et SC649 ont un bras télescopique et un manche en vinyle coussiné.



No comm.	No fab	Description	Dim"	Longueur hors tout"
SC646	42467	Rond	1 1/4	8
SC647	42480	Rond	2 1/4	10 1/2 - 15
SC649	42477	Rectangulaire	3 1/2 x 2	11 1/2 - 16



ENSEIGNES « EXIT » STELLA

- Homologuées C860*
- Tous les modèles à DEL offrent l'entrée jumelée 120/347 V c.a. ou universelle c.c.: 6 V, 12 V ou 24 V c.c.
- La DEL utilise seulement 1,1 watt
- Source lumineuse de longue durée; durée d'utilisation de 20 ans
- Flèches en V détachables
- Fabriquées en acier de calibre 20 ayant un fini cuit poudré blanc
- Fentes universelles pour le montage à l'arrière
- Homologuées CSA

XB930



ENSEIGNES DE SORTIE STELLA

- Homologuées C860*
- Tous les modèles à DEL offrent l'entrée jumelée 120/347 V c.a. ou universelle c.c.: 6 V, 12 V ou 24 V c.c.
- La DEL utilise seulement 1,1 watt
- Source lumineuse de longue durée; durée d'utilisation de 20 ans
- Flèches en V détachables
- Fabriquées en acier de calibre 20 ayant un fini cuit poudré blanc
- Fentes universelles pour le montage à l'arrière
- Homologuées CSA

XB933



ENSEIGNES « EXIT » AQUA EEMAC4X

- Homologuées C860*
- Qualité EEMAC4X – enseignes étanches à l'eau et à la poussière
- Modèles SORTIE ou EXIT
- La source lumineuse à DEL offre l'entrée jumelée 120/347 V c.a. ou universelle c.c.: 6 V, 12 V ou 24 V c.c.
- La DEL utilise seulement 1,1 watt
- Source lumineuse de longue durée; durée d'utilisation de 20 ans
- Flèches en V détachables
- Fentes universelles pour le montage à l'arrière
- Boîtier en thermoplastique ABS fini gris et plaque avant blanche
- Homologuées CSA

XB928

XB931 - Sortie



ENSEIGNE/ÉCLAIRAGE COMBINÉ STELLA

- Homologuées C860*
- Modèles à DEL SORTIE et EXIT à entrée jumelée 120/347 V c.a.
- Interrupteur d'essai à bouton poussoir
- Autoalimenté pour un minimum de 30 minutes – 6 V c.c. 36 W
- Chargeur de transfert à semi-conducteurs
- DEL jumelées indiquant « AC-ON » et « CHARGE »
- Protection de sous-tension et de panne d'électricité localisée
- Deux lampes en thermoplastique à éclairage au tungstène PAR18 9 watts, montées sur le dessus de l'unité
- Flèches en V détachables
- Fabriquées en acier de calibre 20 ayant un fini cuit poudré blanc
- Homologuées CSA

XB932

XB929 - Exit



*Homologué C860: Performance des enseignes de sortie à éclairage interne

Les exigences suivantes du Code du bâtiment/électricité ont été ajoutées à la norme CSA C22.2:

- Luminosité uniforme
- Niveau de luminosité minimal - 15 candelas par mètre carré
- Dimensions lettres/légende: 6" de haut, 3/4" de largeur de trait
- Taille et forme du chevron • Consommation d'énergie

Ampoule de rechange: **No comm. XB338 No fab** LP104 9 W, au tungstène

No comm.	No fab	Description
XB930	ES-C860-L-R-U, 120/347	Enseigne EXIT Stella, DEL 120/347 V c.a., universelle c.c.: 6 V, 12 V ou 24 V c.c.
XB933	SS-C860-L-R-U, 120/347	Enseigne SORTIE Stella, DEL 120/347 V c.a., universelle c.c.: 6 V, 12 V ou 24 V c.c.
XB928	EDRY-C860-L-R-1	Enseigne EXIT Aqua EEMAC4X, DEL 120/347 V c.a., universelle c.c.: 6 V, 12 V ou 24 V c.c.
XB931	SDRY-C860-L-R-1120/347V	Enseigne SORTIE Aqua EEMAC4X, DEL 120/347V c.a., universelle c.c.: 6 V, 12 V ou 24 V c.c.
XB929	ES-C860-6-36LRU/2R1,9W	Enseigne/éclairage EXIT combiné Stella & bloc-piles
XB932	SS-C860-36-6LRU/2R1,9W	Enseigne/éclairage SORTIE combiné Stella & bloc-piles

AMPOULE DEL TROUSSE DE MODIFICATION POUR ENSEIGNE DE SORTIE

REDLED

- Culot interchangeables: candelabre, intermédiaire et culot à baïonnette à deux plots standard avec chaque ampoule
- Ampoule DEL ultra brillante pour illumination supérieure
- Profil plat permettant l'ajustement des ampoules dans presque toutes les enseignes EXIT ou SORTIE
- Optimisé pour entrée 120 Vc.a.
- Seulement 1,4 watt par ampoule
- Deux ampoules par paquet
- Durée d'utilisation de 25 ans
- Simplement dévisser l'ampoule existante et visser la nouvelle ampoule DEL – jusqu'à 90% d'économie en énergie comparativement aux ampoules incandescentes Lumini

No comm.	No fab	Description
XB107	REDLED-U-KIT/2	Redled 120 Vc.a. DEL 2 ampoules/pqt





Éclairage de secours

ÉCLAIRAGE DE SECOURS EEMAC4X

- Qualité EEMAC4X – modèles étanches à l'eau et à la poussière
- Entrée jumelée 120/347 Vc.a.
- Interrupteur d'essai à bouton poussoir
- DEL jumelé indiquant «AC-ON» et «CHARGE»
- Chargeur de transfert à semi-conducteurs
- Protection de sous-tension
- Thermoplastique ABS ou fibre de verre avec fini gris
- Deux lampes en thermoplastique à éclairage au

- tungstène PAR36 9 watts capables de résister aux conditions atmosphériques, montées sur le dessus de l'unité
- Trous de montage prépercés
- Sortie 6 V ou 12 Vc.c. à puissance nominale pour 30 minutes
- **Certifié CSA pour la norme C22.2 #141**

No comm.	No fab	Ampoule de recharge	Tension	Sortie en watts			
				1/2 h	1 h	1 1/2 h	2 h
XB102	DRY6-36/2R2	XA604	6 Vc.c.	36	18	12	9
XB103	DRY6-80/2R2	XA605	6 Vc.c.	80	40	27	20
XB104*	DRY12-72/2R2	XA604	12 Vc.c.	72	36	24	18

* Deux blocs-piles requis.

Ampoule de recharge: **No comm. XB338 No fab** LP104 9 W, au tungstène



ÉCLAIRAGE DE SECOURS 6 V 18 W - 80 W



XA439


XA436

- Entrée jumelée 120/347 Vc.a.
- Interrupteur d'essai à bouton poussoir
- DEL jumelé indiquant «AC-ON» et «CHARGE»
- Chargeur de transfert à semi-conducteurs
- Protection de sous-tension
- Deux lampes en thermoplastique à éclairage au tungstène PAR18 9 watts capables de résister aux conditions atmosphériques, montées sur le dessus de l'unité
- Boîtier en acier de calibre 20 fini poudré blanc
- Trous de montage prépercés
- Sortie 6 V à puissance nominale pour 30 minutes
- **Certifié CSA pour la norme C22.2 #141**

No comm.	No fab	Pile de recharge	Sortie en watts			
			1/2 h	1 h	1 1/2 h	2 h
XA436	C6-18/2R1	XA604	18	9	-	-
XA190	C6-36/2R1	XA604	36	18	12	9
XA438	C6-50/2R1	XB921	50	25	17	12
XA439	B6-80/2R1	-	80	40	26	20

Ampoule de recharge: **No comm. XB338 No fab** LP104 9 W, au tungstène

ÉCLAIRAGE DE SECOURS 12 V 72 W - 360 W



XA440

- Entrée jumelée 120/347 Vc.a.
- Interrupteur d'essai à bouton poussoir
- DEL jumelé indiquant «AC-ON» et «CHARGE»
- Chargeur de transfert à semi-conducteurs
- Protection de sous-tension
- Deux lampes en thermoplastique à éclairage au tungstène PAR18 9 watts capables de résister aux conditions atmosphériques, montées sur le dessus de l'unité
- Boîtier en acier de calibre 20 fini poudré blanc
- Trous de montage prépercés
- Sortie 6 V ou 12 Vc.c. à puissance nominale pour 30 minutes
- **Certifié CSA C22.2 #141**

No comm.	No fab	Pile de recharge	Sortie en watts			
			1/2 h	1 h	1 1/2 h	2 h
XA440*	B12-72/2R1	XA604	72	36	24	18
XA441	B12-100/2R1	XB922	100	50	34	25
XA442*	B12-160/2R1	XA605	160	80	53	40
XA443*	B12-200/2R1	XB922	200	100	67	50
XA444	B12-250/2R1	XA606	250	125	83	62
XA445	B12-360/2R1	XA606	360	180	120	90

* Deux blocs-piles requis.

Ampoule de recharge: **No comm. XB338 No fab** LP104 9 W, au tungstène

BLOC-PILES SCÉLLÉS AU PLOMB

No comm.	No fab	Description
XA604	BA645	6 V, 4,5 ampères-heure
XA605	BA6120	6 V, 12 ampères-heure
XA606	BA1233BB	12 V, 33 ampères-heure


No comm.	No fab	Description
XB921	BA-6-7.2	6 V, 7,2 ampères-heure
XB922	BA-12-7.2	12 V, 7,2 ampères-heure



LAMPES DE SECOURS ÉCLIPSE

Conception profilée facile et rapide à installer. L'appareil est en polycarbonate régulier avec un fini blanc. Deux projecteurs de 7,2 watts procurent un éclairage uniforme. La position des lampes est interchangeable pour illuminer vers l'avant ou de côté. 120 V. Commutation électronique qui met la lampe sous tension automatiquement et instantanément lors d'une panne de la source c.a. Un chargeur *Pulse-Guard* recharge complètement l'accumulateur en 24 heures. Commutateur d'essai, lampe témoin c.a. 5" h x 12 3/8" la x 2 3/4" p. Homologuées CSA.

No comm.	No fab	Description
XA434	DECO636VRS1	Lampe de secours
XA435	ECL-2-L	Lampe de secours a/câble c.a.



ÉCLAIRAGE DE SECOURS

- Cette lampe de secours à deux têtes enfichables, entièrement rechargeable, est idéale pour utilisation résidentielle et commerciale
- S'allume automatiquement lors d'une panne de courant
- Jusqu'à 2 heures d'éclairage lorsque les deux lampes sont mises (4 heures s'il n'y a qu'une seule lampe)
- Choix de montage mural ou sur tablette



No comm. **XA456**
No fab 32602

Ampoule de recharge:
No comm. **XB339**
No fab 88909

LAMPES À DÉTECTION DE MOUVEMENT

Cet appareil précâblé pour l'extérieur offre la détection de mouvement pour éloigner les intrus. Montage mural ou au plafond. Commandes invisibles. La cellule photo-électrique permet le fonctionnement la nuit seulement. Secteur de détection: 80° lo x 40° la. Choix de couleurs: noir ou blanc. 125 V.

Ampoules vendues séparément. Homologuées CSA.



No comm.	No fab	Couleur
XA457	10528	Noir
XA458	10522	blanc
XA553	04440	Ampoule 75W PAR 38

PROTECTEUR D'ENSEIGNES DE SORTIE DAMAGE STOPPER^{MD}

- Fabrication super robuste en fils d'acier de calibre 9 le rendant extrêmement difficile à briser
- Installation simple et rapide avec vis et ancrages fournis
- Options de montage flexibles avec des pinces de montage mobiles
- S'enlève facilement pour remplacer l'ampoule de l'enseigne
- Quincaillerie inviolable disponible
- Peut être peint avant l'installation
- Garantie à vie contre le bris lors d'utilisation normale
- Offert en deux dimensions pour couvrir une grande gamme d'enseignes de sortie
- Le protecteur peut réduire l'intensité projetée de la lumière
- Vérifiez les normes des enseignes de sortie (NFPA 101) lorsqu'un protecteur est utilisé

No comm	No fab	Description	Dimension				
			lo"	x	la"	x	h"
SAN643	STI-9640	Damage Stopper ^{MD} , petit	13,5	x	2,75	x	10,5
SAN644	STI-9740	Damage Stopper ^{MD} , grand	20	x	6	x	15
SAN645	SUB-82	Vis inviolables, 2", ensemble de 4					
SAN646	19038	Mandrin pour SAN645					

SAN643



*L'enseigne de sortie sous le protecteur n'est pas comprise



Lampes de poche

MAG-LITE^{MD} À PILES C & D

- Came spécial qui s'ajuste en tournant la tête pour obtenir un faisceau de type projecteur à diffuse
- L'aluminium aéronautique anodisé munie d'une poignée moletée augmente la conductivité et la durabilité, et réduit l'oxydation de même que la possibilité d'endommager les piles
- L'ampoule au krypton *White Star* fournit plus de 70% de lumière qu'une ampoule régulière PR2
- Une ampoule de recharge au krypton est comprise dans le capuchon d'assemblage
- Des joints toriques en caoutchouc assurent une résistance à l'eau et aux chocs
- Piles non comprises
- Couleur: noir



MAG-LITE

No comm.	No fab	Description	Poids lb
XA381	S2C016	Lampe de poche, 2 piles C	0,8
XA382	S3C016	Lampe de poche, 3 piles C	0,9
XA383	S4C016	Lampe de poche, 4 piles C	1,0
XA384	S2D016	Lampe de poche, 2 piles D	1,1
XA385	S3D016	Lampe de poche, 3 piles D	1,3
XA386	S4D016	Lampe de poche, 4 piles D	1,5

AMPOULES DE RECHANGE

XA704	LWSA201	Krypton <i>White Star</i> pour lampe à 2 piles
XA705	LWSA301	Krypton <i>White Star</i> pour lampe à 3 piles
XA706	LWSA401	Krypton <i>White Star</i> pour lampe à 4 piles

PILES

XB874	EN93	C, 12/pqt
XB875	EN95	D, 12/pqt

ACCESSOIRES POUR LAMPES DE POCHES MAG-LITE^{MD}



No comm	Description
XB344	Étui de ceinture en cuir noir pour 2 piles AA
XB345	Étui de ceinture en nylon noir pour 2 piles AA
XB346	Étui de ceinture en nylon de camouflage pour 2 piles AA
XB347	Étui de ceinture en tissu balistique noir pour 2 piles AA
XB348	Étui de ceinture pour piles D
XC080	Support de lentille/dispositif anti-roulement en caoutchouc; lentilles rouge, ambre & bleue; 2 supports de montage pour lampe à pile D
XC081	Lentilles rouge, ambre & bleue; support de lentille/dispositif anti-roulement; dragonne; attaches de poche pour 2 lampes à pile AA

ENSEMBLES DE BÂTON DE CIRCULATION AVEC RUBAN RÉFLÉCHISSANT POUR LAMPE À PILE C ET À PILE D

XC082	Rouge pour piles C et D seulement
XC083	Jaune pour piles C et D seulement
XC084	Blanc pour piles C et D seulement



MINI MAG-LITE^{MD}

MINI MAG-LITE^{MD} À PILES AA

- Boîtier fabriqué d'un aluminium aéronautique offrant une meilleure durabilité
- Pinceau lumineux s'ajustant pour obtenir un faisceau de type projecteur à diffuse
- Un interrupteur autonettoyant élimine l'oxydation
- Se tient debout comme une chandelle, donc éclairage à mains libres
- Joints toriques en caoutchouc assurant une résistance aux chocs et à l'eau
- Offerte en emballage-coque, en boîte de présentation ou dans un étui
- 2 piles alcalines *Energizer*^{MD} AA comprises dans les trois types d'emballage

MINI MAG-LITE^{MD} À PILES AAA

- Boîtier fabriqué d'un aluminium aéronautique offrant une meilleure durabilité
- Pinceau lumineux s'ajustant pour obtenir un faisceau de type projecteur à diffuse
- Ampoule de recharge comprise dans le capuchon d'assemblage
- Résistante aux chocs et à l'eau
- Offerte en emballage-coque ou en boîte de présentation
- Comprend agrafe pour poche et 2 piles alcalines *Energizer*^{MD} AAA

SOLITAIRE^{MD}

- Pèse moins de 1 oz et mesure approximativement 3" de longueur
- Fabriquée selon la même technologie industrielle que la *Mini Mag-Lite*^{MD}
- Une pile alcaline *Energizer*^{MD} AAA et un anneau porte-clés sont compris
- Offerte dans un emballage-coque ou une boîte de présentation

No comm	Description	Poids/lb
MINI MAG-LITE^{MD} À PILES AA		
XA669	Emballage-coque	0,3
XA387	Boîte de présentation	0,4
XA678	Étui	0,4
XA679	Ensemble combo	0,4

MINI MAG-LITE^{MD} À PILES AAA		
XA680	Emballage-coque	0,2
XA388	Boîte de présentation	0,3

SOLITAIRE^{MD}

XA681	Noire, emballage-coque	0,2
XA389	Noire, boîte de présentation	0,2
XA683	Bleue, boîte de présentation	0,2

AMPOULES DE RECHANGE

XA701	Ampoule de recharge <i>Solitaire</i> ^{MD}
XA703	Ampoule de recharge AAA

PILES

XB872	Piles de recharge, AA, 24/pqt
XB873	Piles de recharge, AAA, 24/pqt

MAG-LITE



2340 MITYLITE^{MD} PLUS 2AA

- Mesure 6 1/4" de long et est munie d'un interrupteur en bouton pratique à l'arrière
- Fabriquée d'une résine incassable et résistante aux produits chimiques avec lentille en polycarbonate et enveloppée d'un caoutchouc thermoplastique
- Comprend un module de lampe préréglé Xenon^{MD} Laser Spot^{MC}, une pince à vêtement et 2 piles alcalines Energizer^{MD} AA
- Non submersible
- Couleur: noir ou jaune



HOMOLOGATIONS

CSA	Classe I; Div 2; Groupe ABCD, T3C Classe II; Div 2; Groupe FG
FM	Classe I; Div 2; Groupe ABCD, T3
MSHA	10C-637-0
AUS	Ex ia s IIB T4 IP65
UL	Classe I; Div 2; Groupe CD Classe I; Zone 1; Groupe IIB, T3C
Ex(CE)	Ex II 3 G Ex IIC T4

- No comm XB349** Noir **No comm XB350** Jaune
No comm XB351 Ampoule de rechange
No comm XB872 Piles AA, 24/pqt



VERSABRITE^{MC} SÉRIE 2250

- Fonctionne avec 2 piles AA et fabriquée de polycarbonate et Xenon^{MD}
- Intensité lumineuse de 6 000 candelas
- Comprend une tête pivotante à positions multiples
- Pince de sécurité s'attachant aux visières, casques de protection et vêtements
- S'utilise sans danger dans les environnements gazeux ou de risque électrique
- 3 7/8" de long
- Couleur: noir mat



HOMOLOGATIONS

FM	Classe I; Div 2; Groupe ABCD, T4
MSHA	10C-635-0
CSA	Classe I; Div 2; Groupe ABCD, T3C Classe II; Div 2; Groupe G, T3C
Ex(CE)	II 3 G EEx nL IIC T4

- No comm XA028**
No comm XA176 Ampoule de rechange
No comm XB872, Piles AA, 24/pqt



* FM et CSA sont reconnus équivalents

ACCESSOIRES POUR MITYLITE^{MD} ET STEALTHLITE^{MC}

SUPPORT DE LAMPE DE POCHE POUR CASQUE

XA974

- Attache standard
- S'ajuste aux lampes de poche Pelican des séries 1900, 2250, 2340, 2400



XA975

- Attache pour casque de protection
- S'ajuste aux lampes de poche Pelican de la série 2400



No comm	Description
XA974	Attache à ouverture latérale #700
XA975	Attache fermée #712

* FM et CSA sont reconnus équivalents

LAMPE À DIODE ÉLECTROLUMINESCENTE L1 1930

- Résistante à l'eau et procurant un faisceau concentré
- Fournit jusqu'à 50 000 heures d'utilisation
- 4 piles alcalines LR 44 en forme de monnaie remplaçables (comprises)
- Durée de service de la pile jusqu'à 130 heures
- Munie d'un cordon pour le cou et d'un interrupteur à bouton-poussoir marche/arrêt pratique
- Couleur: noir



HOMOLOGATIONS

UL	Classe I; Div 1, Groupe ABCD (INTRINSÈQUEMENT SÉCURITAIRE)
AUS	Ex ia IIC T4 IP65

No comm XB352



MITYLITE^{MD} SÉRIE 1900

- Fabriquée d'un polycarbonate de résine incassable et antichoc; mesure 4 3/4" de long
- Module de lampe Laser Spot^{MC} Xenon^{MD} fournissant 400% plus de lumière
- Munie d'une pince qui s'ajuste facilement dans une poche, une sacoche, une trousse d'outils, sac pour appareil-photo ou une boîte à gants
- S'utilise sans danger dans les environnements gazeux ou de risques électriques
- Non submersible
- Couleur: jaune



HOMOLOGATIONS

FM	Classe I; Div 2; Groupe CD, T3C
CSA	Classe I; Div 2; Groupe ABCD, T3C Classe II; Div 2; Groupe G
AUS	Ex ia s IIB T4 IP67
Ex(CE)	II 3 GD EEx nL IIC T4 135° C

- No comm XA027**
No comm XA018 Ampoule de rechange



STEALTHLITE^{MC} SÉRIE 2400

- Lampe de poche avec boîtier ABS résistant à l'eau et à la corrosion; lentille en polycarbonate antichoc (4 piles AA)
- Module lampe de Xenon^{MD} de Laser Spot^{MC} offre un faisceau collimaté blanc inégalé
- Comprend un interrupteur de verrouillage marche/arrêt de même qu'un cordon robuste
- S'utilise sans danger dans les environnements gazeux ou de risques électriques
- Couleur: orange



HOMOLOGATIONS

FM	Classe I; Div 2; Groupe ABCD, T3A
MSHA	10C-633-0
CSA	Classe I; Div 2; Groupe ABCD, T3C Classe II; Div 2; Groupe G
UL	Classe I; Div 1; Groupe D, Zone 1, IIA, T3
Ex(CE)	II 3 GD EEx nL IIC T5 sni 135° C

- No comm XA026**
No comm XA019 Ampoule de rechange





Lampes de poche

SUPER SABRELITE^{MD} LASER SPOT^{MC} SÉRIE 2000

- Fabriquée d'un matériau ABS incassable et résistant à l'eau avec lentille en polycarbonate antichoc
- Comporte un module de lampe Laser Spot^{MC} Xenon^{MD} faisant état de la plus récente technologie et produisant un faisceau collimaté blanc avec 400% plus d'intensité
- Étanche à l'eau jusqu'à 500 pieds, la lampe de poche comprend une pince à ressort pour ceinture, bague fendue en acier inoxydable et un cordon noir
- S'utilise sans danger dans les environnements gazeux ou de risque électrique
- Fonctionne avec 3 piles C (non comprises)
- Longueur de 7 13/16"
- Couleur: noir ou jaune



HOMOLOGATIONS

FM	Classe I, II; Div 2; Groupe ABCD/G, T3C
MSHA	10C-629-2
CSA	Classe I; Div 2; Groupe ABCD, T3C Classe II; Div 2; Groupe G
AUS	Ex e IIC T4 IP67 Cert #AUS Ex 04.3953X
UL	Classe I, Div I, Groupe CD, T3C Classe I, Zone I, Groupe IIA, IIB, T3C
Ex(CE)	II 3GD EEx nL IIC T4 135°C

No comm XA129 Jaune

No comm XA130 Noir

No comm XA012 Ampoule de rechange

*FM et CSA sont reconnus équivalents

LAMPE DE POCHE EN CAOUTCHOUC ROBUSTE

- Enveloppe extérieure en caoutchouc très résistant
- Prise gaufrée non glissante
- Résistant à l'eau et aux chocs
- Équipée d'un interrupteur à bouton-poussoir pour une manipulation facile
- Fonctionne avec 2 piles D (non comprises)
- Couleur: noir et jaune



No comm SJ148

No comm XA711 Ampoule de rechange

No comm XB875 Piles, D, 12/pqt

LAMPES DE POCHE ANTIDÉFLAGRANTES

- Boîtier étanche en polypropylène résistant aux acides moyens, solvants et alcalins
- L'interrupteur et la collerette brillent dans le noir
- Homologuées CSA et UL pour les emplacements de la Classe 1 Division 1 Groupe C et D, et Classe 2 Division 1 Groupe G
- Fonctionnent avec 2 piles D (non comprises)



No comm.	No fab	Couleur
XA108	F10X	Noir
XB481	F10X-0	Orange



LAMPES DE POCHE À DEL RECOIL^{MC}

- Toutes les lampes de cette série sont munies de la technologie de pointe Recoil LED Technology^{MC}, ce qui les rend 33 fois plus brillantes que les lampes à DEL ordinaires
- La lampe Recoil^{MC} de Pelican dirige la lumière sur un réflecteur; 100% de la lumière capturée est réfléchiée vers l'extérieur
- Valeur en lumen à l'essai: 32
- Homologuées CE, II 3 GD EEx nL IIC T4 T135°



LAMPES DE POCHE RECOIL^{MC} 2010

- Corps en Xenoy^{MD} léger et solide
- Faisceau cylindrique blanc aussi brillant qu'une lumière incandescente
- Submersible jusqu'à 500 pieds



LAMPES DE POCHE RECOIL^{MC} 2410

- Corps en ABS avec lentille en polycarbonate
- Fonctionnement à une main de l'interrupteur sécuritaire
- Submersible jusqu'à 500 pieds



LAMPES DE POCHE LITTLE ED^{MC} RECOIL^{MC}

- Corps en ABS avec lentille en polycarbonate
- Lampe de poche puissante à angle droit avec tête pivotante
- Étanche
- Fonctionnement à une main de l'interrupteur sécuritaire

No comm Description

RECOIL^{MC} 2010

XC061	Noir
XC062	Jaune
XC063	Joint torique de rechange
XC064	Bâton de circulation jaune
XC065	Bâton de circulation orange

RECOIL^{MC} 2410

XC066	Noir
XC067	Jaune

LITTLE ED^{MC} RECOIL^{MC}

XC072	Noir
XC073	Jaune
XC074	Joint torique de rechange



PILES ENERGIZER^{MD}



Vendus par paquet

No comm	No fab	Description	Qté /pqt
INDUSTRIEL			
XB873	EN92	AAA, 1,5 V	24
XB872	EN91	AA, 1,5 V	24
XB874	EN94	C, 1,5 V	12
XB875	EN95	D, 1,5 V	12
XB876	EN22	9 V	12
ALCALINE			
XB996	A76BP2	1,5 V, instruments	1
XA430	529	Lanterne, 6 V, à ressort	1
XA432	521	Lanterne, 6 V, à vis	1



IDÉVIDOIRS INDUSTRIELS

- Comprend support et pièces de quincaillerie qui permettent l'installation sécuritaire au mur ou au plafond
- L'attache de déclenchement du support d'installation convertit le dévidoir fixe en dévidoir portatif
- Comprend une poignée large et confortable
- Le boîtier composite non métallique assure une durée de service prolongée et sans corrosion



Baladeuse fluorescente



Baladeuse incandescente

ENROULEURS DE CÂBLE

Les enrouleurs de câble avec cordon escamotable à ressort sont offerts en trois modèles: boîtier femelle standard, lampe incandescente et lampe fluorescente. Conçus pour l'usage industriel. Ils sont compacts et s'installent au mur, au plafond ou sur une table de travail. Cordon électrique de 115 V SJTO, 50 pieds Homologués CSA.

Dimensions:
12 5/8" lo x 7 1/2" la x 13 1/4" h



No comm.	No fab	lo du cordon'	Type de cordon	Raccordement	Valeur nominale
DB978	LE16-25CB	40	12/3 SJTW	À trois prises	15 A, disjoncteur protégé
DB979	LE16-50CB	50	14/3 SJTW	À trois prises	13 A, disjoncteur protégé
DB980	LE14-25CB	50	14/3 SJTW	Baladeuse incandescente	13 A, disjoncteur protégé
DB981	LE12-T100	50	16/3 SJTW	Baladeuse fluorescente de 26 W	13 A

No comm.	No fab	Lampe /prise	Amp max	Calibre	Poids lb
XA173	LE16-25CB	Incandescente	13	16/3	24
XA174	LE16-50CB	Fluorescente	0,3	16/2	23
XA172	LE14-25CB	Prise simple	13	16/3	23

CORDONS RALLONGES AVEC DISJONCTEUR PRO-TEC-TOR^{MC}

- Les seuls cordons rallonges avec un disjoncteur qui peuvent être réenclenchés directement sur la prise
- Fournissent une protection immédiate lors de surcharge de l'équipement, ce qui peut causer des feux électriques
- Cordon de couleur jaune très voyant SJTW

No comm.	No fab	Description	Calibre du câble	Volts	Longueur du cordon'	Amp nominal
SERVICE INTENSIF						
XA084	LE14-25CB	À une prise	14/3	125	25	15
XA073	LE14-50CB	À une prise	14/3	125	50	15
XB983	LE14-T6	À trois prises	14/3	125	6	15
XA054	LE14-T25	À trois prises	14/3	125	25	15
XA059	LE14-T50	À trois prises	14/3	125	50	15
POUR ENTREPRENEUR						
XC057	LE12-T25	À trois prises	12/3	125	25	15
XA055	LE12-T50	À trois prises	12/3	125	50	15
XA056	LE12-T100	À trois prises	12/3	125	100	15



DISJONCTEURS DE FUITE À LA TERRE

Conçus pour protéger les personnes et l'équipement contre les dangers de chocs électriques dus à des mises accidentelles à la terre. Si les disjoncteurs de fuite à la terre discernent un déséquilibre dans le débit du courant, ils fermeront automatiquement le courant. Le seuil de déclenchement est de 4-6 mA pour tous les modèles. Un réenclenchement manuel est requis après chaque déclenchement ou une panne électrique pour empêcher de lancer un équipement qui n'a pas été mis à l'essai. Autres prises, connecteurs et longueurs de cordons offerts sur demande.

CORDON AVEC DISJONCTEUR DE FUITE À LA TERRE À TROIS PRISES

- Trois prises NEMA 5-15 R insérées dans une enveloppe moulée en T de service intense
- Parfait pour les chantiers de construction
- Cordon de 2' 12/3 SJTW
- 120 V/15 A

No comm. XA468 No fab 14880TC-2502



DISJONCTEURS DE FUITE À LA TERRE ENSEMBLE DE CORDON ET DE PRISE

- Idéal pour utiliser avec n'importe quel équipement dans des endroits mouillés
- Imperméable avec boutons d'essai et de réenclenchement gainés
- Cordon de 9' 14/3 SJTW
- NEMA 5-15 P & R

No comm. XA463 No fab. 14880-4001



CORDONS AVEC DISJONCTEUR DE FUITE À LA TERRE EN LIGNE

- Parfaits pour les laveuses à pression élevée, les pompes submersibles et les dégorgeoirs électriques et pour tout l'équipement utilisé dans les endroits humides
- Imperméable avec boutons d'essai et de réenclenchement gainés
- Longueur standard de 14" (autres longueurs offertes sur demande)

NOTE: XA466 comprend des pieds de pale droits 120 V/15 A
XA464 comprend des prises à verrouillage par rotation 120 V/15 A

No comm.	No fab	Type de cordon	NEMA P & R	Volts /Ampères
XA465	26020L-4001	14/3 SJTW	5-15	120 V/15 A
XA466	25080L-2001	12/3 SJTW	5-20	120 V/20 A
XA464	44700L-001	10/3 SJTW	L5-30	120 V/30 A





Baladeuses

BALADEUSES POUR EMPLACEMENTS DANGEREUX

BALADEUSES INCANDESCENTES

- Baladeuses de 100 W antidéflagrantes assurent une luminosité de 1600 lumens
- Homologuées CSA et UL Classe I Division 1 Groupe C et D pour les emplacements dangereux
- Cordon 16/3 SOOW à prise sans protection antidéflagrante (offertes aussi avec prise antidéflagrante)

No comm.	No fab	Longueur du cordon'
XA269	XP162-25P	25
XA103	XP162-50P	50

Ampoule de rechange **XB123**

BALADEUSES COMPACTES ET FLUORESCENTES

- Choix entre une conception à double tube pour 13 W (900 lumens) ou à quadruple tube pour 26 W (1800 lumens)
- Grâce à leur dégagement de chaleur minime, elles sont idéales pour les zones difficiles d'accès ou d'explosion
- Fabriquées par DuPont[™] Zytel[™] la construction extérieure est extrêmement solide et n'expose aucune partie métallique
- Homologuées CSA et UL Classe I division 1 Groupe C et D de même que Classe II Division 1 Groupe F et G pour les emplacements dangereux
- Cordon 16/3 SOOW à prise sans protection antidéflagrante (offertes aussi avec prise antidéflagrante)

No comm.	No fab	Description
XA137	XP87-25P	26 W, 25' cordon
XA139	XP87-50P	13 W, 50' cordon
XA136	XP87B-50P	26 W, 50' cordon

PROJECTEURS POUR ILLUMINATION INCANDESCENTS

- Puissant projecteurs antidéflagrants de 300 W avec base
- Luminosité de 4200 lumens
- Homologués CSA et UL Classe I Division 1 Groupe C et D pour les emplacements dangereux
- Cordon 16/3 SOOW à prise sans protection antidéflagrante (offerts aussi avec prise antidéflagrante)

No comm.	No fab	Longueur du cordon'
XA919	XP1530-50P	50
XA920	XP1530-50P	100

BALADEUSES INDUSTRIELLES

BALADEUSES INCANDESCENTES ET ÉTANCHES À LA VAPEUR

- Conviennent aux espaces imbibés de vapeur d'eau
- Pour une ampoule de 100 W
- Protégées par un globe résistant aux impacts et un protecteur métallique
- Poignée jaune résistante à l'huile
- Cordon 16/3 SOOW

Remarque: non submersibles

No comm.	No fab	Longueur du cordon'
XA270	VV-25P	25
XA267	VV-50P	50

Ampoule de rechange **XB123**

BALADEUSE FLUORESCENTE ET ÉTANCHE À LA VAPEUR

- Convient aux espaces imbibés de vapeur d'eau
- Fonctionne avec une ampoule 13 W compacte et fluorescente qui ne chauffe pas
- La mince poignée rallongée facilite l'inspection dans les endroits restreints
- Luminosité de 900 lumens
- Cordon 18/2 SJOOW

Remarque: non submersible

No comm.	No fab	Longueur du cordon'
XA107	DR13T-HGK	25

BALADEUSES FLUORESCENTES

- Elles ne chauffent pas et sont protégées par un tube en polycarbonate résistant aux chocs
- Comprennent un interrupteur intégré, des embouts en caoutchouc, un réflecteur pleine longueur et un crochet
- Résistent à l'humidité et à la poussière
- Cordon jaune 18/2 SJTOW

No comm.	No fab	Description	Longueur'
TUBE DOUBLE COMPACT			
XA146	LE1325	13 W, 900 lumens, cordon 25'	11
XB971	LE1350	13 W, 900 lumens, cordon 50'	11
TUBE LINÉAIRE			
XA149	LE1525	15 W, 920 lumens, cordon 25'	22
XB972	LE1550	15 W, 920 lumens, cordon 50'	22
XB973	LE3025	30 W, 2200 lumens, cordon 25'	40
XB974	LE3050	30 W, 2200 lumens, cordon 50'	40

Le mécanisme de verrouillage positif permet de débobiner le cordon électrique à la longueur désirée et de le retenir. De plus, une bille d'arrêt réglable assure un ajustement facile en hauteur. Les pièces de quincaillerie facilitent l'installation au mur ou au plafond

DÉVIDOIRS POUR LAMPE DE TRAVAIL INCANDESCENTE

- Baladeuse incandescente conçue pour une ampoule de 75 W
- Comprend un interrupteur et une prise de courant protégée par un disjoncteur
- Muni d'un protège-ampoule métallique mise à la terre avec réflecteur

No comm.	No fab	Description	Valeur nominale
XA640	LE2520B	Cordon 20' 18/3 SVT	7 A
XA155	LE2530B	Cordon 30' 16/3 SJT	10 A
XA921	LE2550B	Cordon 50' 18/3 SVT	7 A

Ampoule de rechange **XB122**

DÉVIDOIRS POUR LAMPE DE TRAVAIL FLUORESCENTE

- Baladeuse compacte et fluorescente de 13 W ne chauffant pas
- Comprend interrupteur, crochet, réflecteur pleine longueur
- Boîtier robuste en polycarbonate s'enlève facilement pour remplacer l'ampoule (pas besoin d'outil)
- Luminosité de 900 lumens

No comm.	No fab	Description
XA289	LE2840	Cordon 40' 18/2 SJT
XA412	LE2930	Cordon 30' 16/3 SJT, prise de 10 A dans la lampe



DÉVIDOIRS À CORDON RALLONGE

- Cordon rallonge à trois prises permet de brancher trois appareils à la fois
- Disjoncteur protège contre les surcharges qui peuvent causer des feux électriques

No comm.	No fab	Description	Valeur nominale
XA154	LE2630B	Cordon 30' 16/3 SJT	10 A
XB281	LE2630B14	Cordon 30' 14/3 SJT	13 A



BALADEUSES FLUORESCENTES

- Ampoule fluorescente ne chauffant pas
- Fabriquée de polycarbonate résistant au bris
- Comprend: un réflecteur pleine longueur, un interrupteur et un crochet
- **XB906, XB907 et XB967** sont aussi munis d'un aimant et d'une prise de courant

No comm	Description	Longueur"
TUBE DOUBLE COMPACT		
XB906	Cordon 25', 16/3 SJT, 13 W	13
XB907	Cordon 50', 16/3 SJT, 13 W	13
XB967	Cordon 25', 16/3 SJT, 26 W, Tube double	15
XA251	Ampoule de rechange	
FLUORESCENTE LINÉAIRE		
XB968	Cordon 25', 18/2 SJT, 15 W	26
XA572	Ampoule de rechange	



PROJECTEURS PORTATIFS

Ces projecteurs industriels à l'épreuve des intempéries fournissent un éclairage temporaire sur les sites de construction, d'accidents ou d'incendies. Une ampoule halogène au quartz de 500 watts fournit l'illumination non diffuse d'intensité moyenne et peut être dirigée facilement sur les objets grâce aux ajustements horizontaux et verticaux. Ces projecteurs peuvent fonctionner en position fixe (**XA109**) ou installés sur un véhicule (**XA268**). Chaque unité est pourvue d'un câble de type SOW 16/3 de 115 V et d'une longueur de 4'. Homologués CSA

No comm	Hauteur sur pied h" x la"		Hauteur boîtier"	Profondeur"
XA109	16	x 12	9,5	6
XA268*	16	x 12	9,5	6
XB149	Ampoule de rechange			

*Sans trépied



LIND EQUIPMENT LTD.

BALADEUSES INCANDESCENTES

- Prise de courant pratique à contact de mise à la terre
- Poignée avec interrupteur marche/arrêt
- **XA175, XA918, XB987 et XB988** sont munis d'un disjoncteur
- **XB987 et XB988** sont munis d'un cordon qui demeure flexible à basse température

No comm	Description
100 WATTS	
XA175	Cordon 25', 14/3 SJTW, 15 A
XA918	Cordon 50', 14/3 SJTW, 15 A
XB123	Ampoule de rechange
75 WATTS	
XB987	Cordon 25', 16/3 SJE0, toute température, 13 A
XB988	Cordon 50', 16/3 SJE0, toute température, 13 A
XB989	Cordon 25', 16/3 SJT, 13 A
XB990	Cordon 50', 16/3 SJT, 13 A
XB122	Ampoule de rechange



PROJECTEUR HALOGENE PORTATIF

- Ampoule halogène au quartz
- Ampoule 500 watts comprise
- Couleur: noir et jaune
- Homologué CSA

No comm XA992
No comm XB149 Ampoule de rechange



PROJECTEUR À MAIN A/PINCE

- Appareil d'éclairage à l'épreuve des intempéries, 500 watts, homologué CSA
- Câble électrique - service industriel - 8', calibre 16
- Poignée confortable
- Pince à vis pour montage à l'endroit désiré, même sur les échelles et échafaudages
- Éclaire jusqu'à 5 000 pi²

No comm XA143

No comm XB149 Ampoule de rechange



PROJECTEUR À MAIN A/AIMANT

- Appareil d'éclairage à l'épreuve des intempéries, 500 watts, homologué CSA
- Câble électrique-service industriel - 8', calibre 16
- Poignée confortable
- Aimant puissant de 40 lb qui se fixe rapidement aux surfaces métalliques
- Éclaire jusqu'à 5 000 pi²

No comm XA145

No comm XB149 Ampoule de rechange



LAMPE INDUSTRIELLE SUR PIED

- Lampe de 500 watts à l'épreuve des intempéries
- Câble électrique de 8', de calibre 16, de qualité industrielle
- Base en acier solide enduit de PVC
- Poignée confortable
- Éclaire jusqu'à 5 000 pi²

No comm XA638

No comm XB149 Ampoule de rechange





Baladeuses



- Appareil d'éclairage à l'épreuve des intempéries, 500 watts, homologué CSA
- Lentille de verre trempé
- Grillage protecteur en acier solide chromé
- Fil à double isolation résistant aux chocs
- Ampoule halogène au quartz de 500 watts, lumière blanche
- Profilé d'acier fini poudre
- Embouts de caoutchouc qui protègent surfaces et planchers
- Garantie limitée d'un an
- Ampoule de rechange pour les trois modèles

No comm XB149

TÉLESCOPIQUE 1' À 3'

- Câble électrique 8', calibre 16, résistant aux produits chimiques et à l'abrasion
- Base d'acier repliable
- Éclaire jusqu'à 6 000 pi²

No comm XA150



TÉLESCOPIQUE 4' À 8'

- Base en acier doublement renforcée pouvant être retenue avec des sacs de sables, écartement jusqu'à 48"
- Câble électrique extérieur 15', calibre 16, résistant aux produits chimiques et à l'abrasion
- Éclaire jusqu'à 7 000 pi²

No comm XA140

TÉLESCOPIQUE JUMELÉ 4' À 8'

- Appareil d'éclairage à deux ampoules, 500 watts chacune
- Chaque lampe s'ajuste à 360°
- Deux interrupteurs 10 A
- Base en acier doublement renforcé pouvant être retenue avec des sacs de sables, écartement jusqu'à 48"
- Câble électrique 15', calibre 16, résistant aux produits chimiques et à l'abrasion
- Éclaire jusqu'à 14 000 pi²

No comm XA141

PROJECTEURS EXTÉRIEURS DE CHANTIER

- Assez puissants et solides pour éclairer un vaste site de construction
- S'assemblent en quelques minutes; se plient et se rangent dans un camion ou un véhicule loisir travail (V.L.T.)
- Mât amovible s'ajuste pour positionner la lampe à une hauteur de 19" à 12 1/2' du sol
- N'importe quelle génératrice standard s'installe sur leur base ou peuvent tout simplement fonctionner à partir d'une prise de courant
- Ampoule(s) aux halogénures métalliques de 1000 W comprise(s)



No comm	Lampe	Rendement lumineux (lm)	Zone maximale d'éclairage (pi ²)	Puissance nécessaire
XB369	1000 W, simple	110,000	82,000	120 V 8,4 A
XB370	1000 W, double	220,000	164,000	120 V 16,7 A
XB217	Ampoule de rechange aux halogénures métalliques de 1000 W			



CHAÎNES DE LUMIÈRE MOULÉES & ROBUSTES

- Le cordon 12/3 STW robuste est d'un jaune très visible
- Elles peuvent être liées pour obtenir des tronçons plus longs
- Les douilles acceptent les ampoules A23 de valeur nominale maximale de 120 V, 150 W
- Offerts avec protecteur de plastique ou protecteur de métal robuste mis à la terre



No comm	Longueur'	Nbre de douilles	Style du protecteur
XB979	50	5	Protecteur en plastique
XB980	50	5	Protecteur en métal
XB981	100	10	Protecteur en plastique
XB982	100	10	Protecteur en métal

ACCESSOIRES

No comm	Description
XB119	Ampoules de rechange revêtement standard
XB120	Ampoules de rechange revêtement clair
SA0746	Tête de rechange en plastique
SA0747	Tête de rechange en métal



PROJECTEUR HALOGÉNÉ AU QUARTZ À L'ÉPREUVE DES INTEMPÉRIES

- Trépied ajustable
- Ampoules 500 watts comprises
- Hauteur allongée de 7'
- Couleur: jaune
- Homologué CSA

No comm XA007 Lampe double

No comm XB149 Ampoule de rechange





MÉGAPHONES

Les mégaphones de la série LE950 sont munis d'une poignée pistolet et d'une gâchette pour des opérations faciles à une main. La puissance de sortie de 15 watts (25 watts maximum) permet une sonorisation claire qui a une portée de 3/4 de mille à un mille. Poids: 3,5 lb sans pile. Fonctionne avec 8 piles alcalines C.

Le modèle **HN288** comprend un effet sonore de sirène qui fonctionne à l'aide d'un interrupteur. Cette alarme perçante est idéale pour les situations d'urgence.

Le modèle **HN289** offre un effet sonore de sifflet au lieu de sirène. Avec un son similaire à un sifflet d'arbitre, le modèle **HN289** est idéal pour l'entraînement, les parcs et les piscines.

Idéals pour les industries, les pompiers, la marine, les sports, les policiers & beaucoup d'autres utilisations



LIND EQUIPMENT LTD.

No comm	No fab	Puissance de sortie	Portée	Dimensions			Poids lb
				lo"	x	h"	
HN288	LE950-S	25 watts max	3/4 à 1 mile	14 5/8	x	9 1/8	3,5
HN289	LE950-W	25 watts max	3/4 à 1 mile	14 5/8	x	9 1/8	3,5

EXIT STOPPER^{MD}

Un appareil facile à installer et très efficace pour décourager les entrées et les sorties par les portes coupe-feu.

Le *Exit Stopper^{MD}* émet un bruit strident continu pendant 30 secondes ou 3 minutes ou jusqu'à ce qu'il soit arrêté avec une clé. Niveau de bruit bas (85 dB) ou élevé (120 dB). Très polyvalent, il peut être installé sur des portes en bois ou en acier et monté à droite, à gauche ou sur le dessus. Offert en rouge avec une pile de 9V c.c. et un mécanisme de verrouillage avec clé pour une désactivation facile.



No comm	No fab	Description
SE461	ST16400	Exit Stopper ^{MD} a/clé
SE462	ST16402	Exit Stopper ^{MD} pour porte double

DÉTECTEUR SONORE MIGHTY SONIC

- Avertisseur sécuritaire, léger, portatif et de longue durée
- Ne nécessite pas de source d'énergie
- Sans danger pour la couche d'ozone et ininflammable à 100%
- Offre un coup strident de 120 dB à 10'
- Opération facile et pratique par bouton poussoir
- Trompette incassable résistante aux chocs importants
- Canette de 8 oz

No comm SAK518

No fab MSN

RECHANGE

No comm SAK519

No fab MSNR





Cadenas & cadénassage

CADENAS LAMINÉS COMMERCIAUX

- Cadenas laminés commerciaux
- Corps en acier laminé pour plus de résistance
- Arceau en alliage de bore et d'acier trempé pour plus de résistance au coupage
- Plaques d'acier en couches avec rivets fraisés repoussant les effractions sur le corps du cadena
- La plaque inférieure en acier trempé avec entrée de clé en forme de sablier protège contre le perçage et l'arrachage
- Protection supérieure du cylindre et de la clé par rapport à toute autre marque
- La conception et la fabrication du cylindre résultent en une plus grande variété de coupes uniques du cylindre et de la clé
- Bordure recouverte empêchant les égratignures aux surfaces peinturées et de finition
- Comprend deux clés

MODÈLE 1 & MODÈLE 3

- Arceau en acier trempé pour plus de résistance au coupage
- Cylindre à 4 goupilles aidant à empêcher le crochetaje
- Double levier de blocage offrant plus de résistance à l'arrachage
- Des milliers de changements de clés maximisent l'intégrité de la clé
- Traitement antirouille breveté pour une durée de vie plus longue



modèle 3

modèle 1

MODÈLE 5

- Arceau en alliage de bore durci pour plus de résistance au coupage
- Cylindre à 4 goupilles aidant à empêcher le crochetaje
- Double levier de blocage offrant plus de résistance à l'arrachage
- Des milliers de changements de clés maximisent l'intégrité de la clé
- Traitement antirouille breveté pour une durée de vie plus longue



modèle 5

MODÈLE 7

- Arceau en acier offrant une forte résistance au coupage
- Cylindre à 4 goupilles aidant à empêcher le crochetaje
- Des centaines de changements de clés maximisent l'intégrité de la clé
- Traitement antirouille breveté pour une durée de vie plus longue



modèle 7


MODÈLE 22 & MODÈLE 500

- Arceau en acier offrant une forte résistance au coupage
- Mécanisme de verrouillage à garnitures minimisant le coincement dû à la saleté
- Modèle 500 résistant à la rouille, donc usage prolongé



modèle 22

modèle 500



No comm.	No fab	Niveau de sécurité	Largeur du corps"	Type de barillet	Dimensions			Poids lb
					A"	B"	C"	
SA898	1	Élevé	1 3/4	Différent	5/16	15/16	3/4	0.6
SA899	1KA		1 3/4	Identique	5/16	15/16	3/4	0.6
SA900	1LJ	Élevé	1 3/4	Différent	5/16	2 1/2	3/4	0.6
SA901	1LJKA		1 3/4	Identique	5/16	2 1/2	3/4	0.6
SA894	3	Élevé	1 9/16	Différent	9/32	3/4	5/8	0.5
SA895	3KA		1 9/16	Identique	9/32	3/4	5/8	0.5
SA896	3LH	Élevé	1 9/16	Différent	9/32	2	5/8	0.5
SA897	3LHKA		1 9/16	Identique	9/32	2	5/8	0.5
SR890	5D	Élevé	2	Différent	3/8	1	15/16	0.8
SR867	5KA		2	Identique	3/8	1	15/16	0.8
SAL432	5LJ	Élevé	2	Différent	3/8	1	15/16	0.8
SA890	7	Moyen	1 1/8	Différent	3/16	9/16	1/2	0.2
SA891	7KA		1 1/8	Identique	3/16	9/16	1/2	0.2
SA892	7LJ	Moyen	1 1/8	Différent	3/16	2 1/2	1/2	0.2
SA893	7LJKA		1 1/8	Identique	3/16	2 1/2	1/2	0.2
SA886	22	Moyen	1 1/2	Différent	1/4	5/8	9/16	0.3
SA887	22KA		1 1/2	Identique	1/4	5/8	9/16	0.3
SA888	500	Moyen	1 3/4	Différent	9/32	13/16	13/16	0.5
SA889	500KA		1 3/4	Identique	9/32	13/16	13/16	0.5

CADENAS COMMERCIAUX HAUTE SÉCURITÉ

- Corps en acier laminé pour plus de solidité
- Arceau en alliage de bore pour plus de résistance au coupage
- Corps en acier lourd résistant aux effractions
- Cylindre à 5 goupilles pour plus de résistance au crochetaje
- Cylindre amovible pouvant être remplacé ou regoupillé
- Double mécanisme de verrouillage à billes résistant au crochetaje et à l'arrachage
- Les revêtements du corps et du cylindre protègent les cadenas de l'eau et de la saleté

Master Lock®


No comm.	No fab	Niveau de sécurité	Largeur du corps"	Type de barillet	Dim de l'arceau			Poids lb		
					A"	x	B"	x	C"	
CADENAS RÉSISTANTS AUX INTEMPÉRIES										
SAL433	6121	Élevé	2 1/8	Différent	5/16	x	1 1/8	x	7/8	1.1
SAL434	6121LJ	Élevé	2 1/8	Différent	3/8	x	2 1/2	x	29/32	1.1
SA902	6125	Élevé	2 3/8	Différent	3/8	x	1 3/8	x	7/8	1.3
SA903	6125KA	-	2 3/8	Identique	3/8	x	1 3/8	x	7/8	1.3
CADENAS HAUTE SÉCURITÉ										
SA904	6325	Élevé	2 3/8	Différent	3/8	x	3/4	x	7/8	1.6
SA905	6325KA	-	2 3/8	Identique	3/8	x	3/4	x	7/8	1.6



SAL433



SA904



SA902



CADENAS EN ACIER ROBUSTE

- Corps en acier robuste
- Double mécanisme à pêne dormant pour une résistance extrême au crochetage
- Clés différentes; cylindre à 5 goupilles W6000
- **SN715** est muni d'un arceau renforcé pour une résistance exceptionnelle au coupage
- **SN707** et **SAL442** sont munis d'arceaux en acier trempé pour une résistance supérieure au coupage

Master Lock®



SAL442



SN707

SN715

No comm.	No fab	Largeur du corps"	Dim de l'arceau				
			A"	x	B"	x	C"
SN715	7035	1 9/16	1/4	x	1 1/16	x	25/32
SN707	7045	1 3/4	5/16	x	1 3/16	x	29/32
SAL442	7040	1 3/4	5/16	x	1 3/16	x	29/32


CADENAS DE LA GAMME TITANIUM^{MC}

Les cadenas de la gamme Titanium^{MC} sont renforcés pour une résistance extrême. Leurs manilles d'acier trempé entièrement blindées «à l'épreuve des coupe-boulons», procurent une résistance extrême aux coupures et à l'arrachage. Le couvercle pivotant breveté de l'entrée de clé, à l'épreuve des intempéries, empêche la poussière et l'encrassement de bloquer le mécanisme de verrouillage. Comprend un butoir en plastique ABS durable, à l'épreuve des égratignures; l'entrée de clé frontale permet de l'utiliser d'une seule main. Un mécanisme de retenue de clé permet de s'assurer de ne jamais laisser le cadenas déverrouillé. Garantie antirouille à vie.



Master Lock®

No comm.	No fab	Largeur du corps"	Dim de l'arceau		
			A"	B"	C"
SAG406	187	2 7/16	5/16	15/16	3/4



CADENAS A/PROTECTION POUR L'EXTÉRIEUR

Le cadenas recouvert Master Lock est un cadenas en acier laminé de 1 9/16 de large avec arceau en acier durci et boîtier de plastique haute technologie. Ce plastique résiste à des températures extrêmes et à l'exposition à la lumière solaire sans fissurer ou casser. Il protège le cadenas en empêchant qu'il s'égratigne ou qu'il égratigne les surfaces. Une capsule à encliquetage rapide sous le cadenas protège le mécanisme de verrouillage contre les intempéries, la poussière et les saletés. L'arceau en acier durci de 1" protège contre la coupe et le sciage.

No comm. SN706 No fab 312

Master Lock®




CADENAS À COMBINAISON

- Cadenas à combinaison se vendant le mieux au monde
- Arceau en acier trempé pour plus de résistance au coupage
- Combinaison sécuritaire, pas besoin de clé
- Corps large de 1 7/8" en acier inoxydable doublement renforcé
- Combinaison à 3 chiffres, 1500 combinaisons pour un maximum de sécurité
- Différente combinaison

Master Lock®



SR914



No comm.	No fab	Largeur du corps"	Dim de l'arceau			
			A"	x	B"	x
SR914	1500	9/32	x	3/4	x	13/16
SAL506	1500LH	9/32	x	2	x	13/16

CADENAS EN LAITON

- Corps et cylindres en laiton solide offrant une excellente résistance à la corrosion
- Arceau en acier trempé pour plus de résistance au coupage
- Roulement à billes en acier inoxydable
- Cylindre à 5 goupilles pour plus de résistance au crochetage
- Cylindre amovible pouvant être remplacé ou regoupillé


Master Lock®



SAL508



SAL507



No comm.	No fab	Largeur du corps"	Dim de l'arceau				
			A"	x	B"	x	C"
SAL507	6840	1 3/4	5/16	x	1 3/16	x	29/32
SAL508	6830	1 9/16	1/4	x	1 1/16	x	25/32

CADENAS EN ACIER À SÉCURITÉ MAXIMALE DE QUALITÉ INDUSTRIELLE

Ce cadenas de 2 1/2" de largeur est muni d'un barillet à 10 lames unique qui protège l'équipement et les machines exposées au sable, à la poussière ou à la glace. Fonctionnement à l'abri de tout incident et ne se coince pas même sous des conditions extrêmes.

No comm. SN708

No fab 6230

Master Lock®





Cadenas & cadenasage

CADENAS EN ALUMINIUM

- Idéals pour les environnements corrosifs et difficiles
- Reconnaissance des couleurs de sécurité en plus d'un niveau de sécurité élevé
- Arceaux durcis pour une résistance supérieure au coupage
- Arceau en acier, corps large robuste de 1 9/16", diamètre de 1/4" x arceau long de 1 1/16"
- Cylindre à 5 goupilles pour plus de résistance au crochetage
- Cylindre amovible pouvant être remplacé ou regoupillé
- Des milliers de changements de clés offerts
- Fini à revêtement en poudre cuit brillant
- Offerts en six couleurs, clés différentes
- Service de gravure au laser offert (frais supplémentaires)



Master Lock®

No comm.	No fab	Couleur	No comm.	No fab	Couleur
SN709	6835RED	Rouge	SN712	6835YLW	Jaune
SN710	6835BLU	Bleu	SN713	6835ORJ	Orange
SN711	6835GRN	Vert	SN714	6835BLK	Noir


CADENAS EN ACIER

- Construction en acier laminé renforcé
- Arceau en acier trempé pour plus de résistance au coupage
- Cylindre à 4 goupilles aidant à empêcher le crochetage
- Six couleurs de bordure pour faciliter l'identification
- Jusqu'à 1100 codes de clé uniques
- Largeur du corps: 1 9/16"
- Arceau avec 2" de haut de plus, offert
- Comprend deux clés

Master Lock®

No comm.	No fab	Couleur	Dim de l'arceau				
			A"	x	B"	x	C"
SAL146	3BLU	Bleu	9/32	x	3/4	x	5/8
SAL147	3RED	Rouge	9/32	x	3/4	x	5/8
SAL148	3YLW	Jaune	9/32	x	3/4	x	5/8
SAL149	3GRN	Vert	9/32	x	3/4	x	5/8
SAL150	3BLK	Noir	9/32	x	3/4	x	5/8
SAL151	3WHT	Blanc	9/32	x	3/4	x	5/8

No comm.	No fab	Couleur	Dim de l'arceau				
			A"	x	B"	x	C"
SAL152	3LHBLU	Bleu	9/32	x	2	x	5/8
SAL153	3LHRED	Rouge	9/32	x	2	x	5/8
SAL154	3LHYLW	Jaune	9/32	x	2	x	5/8
SAL155	3LHGRN	Vert	9/32	x	2	x	5/8
SAL156	3LHBLK	Noir	9/32	x	2	x	5/8
SAL157	3LHWHT	Blanc	9/32	x	2	x </tr	



SAL146



SAL156



CADENAS EN XENOY^{MD}

- Conçus exclusivement pour le cadenasage/étiquetage
- Corps durable, léger et non conducteur en Xenoy^{MD} facile à transporter
- Personnalisez sur place les étiquettes indélébiles «Danger» et «Propriété de» (français, anglais et espagnol)
- Sécurité élevée, cylindre à 6 goupilles; jusqu'à 100,000 changements de clés
- Système de fermeture du cadenas avec clé (le cadenas ne peut être laissé ouvert)
- Service de gravure au laser offert (frais supplémentaires)
- Conformes avec la norme OSHA «un employé, un cadenas, une clé»
- Clés différentes

No comm.	No fab	Couleur	Dégagement vertical de l'arceau"	Largeur du corps"	Hauteur du corps"	Dia de l'arceau"
SAL134	410BLK	Noir	1 1/2	1 1/2	1 3/4	1/4
SAL135	410BLU	Bleu	1 1/2	1 1/2	1 3/4	1/4
SAL136	410GRN	Vert	1 1/2	1 1/2	1 3/4	1/4
SAL137	410ORG	Orange	1 1/2	1 1/2	1 3/4	1/4
SAL138	410RED	Rouge	1 1/2	1 1/2	1 3/4	1/4
SAL139	410YLW	Jaune	1 1/2	1 1/2	1 3/4	1/4
SAL140	411BLK	Noir	1 1/2	1 1/2	3	1/4
SAL141	411BLU	Bleu	1 1/2	1 1/2	3	1/4
SAL142	411GRN	Vert	1 1/2	1 1/2	3	1/4
SAL143	411ORG	Orange	1 1/2	1 1/2	3	1/4
SAL144	411RED	Rouge	1 1/2	1 1/2	3	1/4
SAL145	411YLW	Jaune	1 1/2	1 1/2	3	1/4

Master Lock®

SAL137



SAL144



SAL142

CADENAS EN ALUMINIUM

- Difficiles à couper – arceau en acier durci d'alliage de bore
- Difficiles à arracher – mécanisme de verrouillage double en acier inoxydable
- Cylindre en laiton avec corps en aluminium résistant à la corrosion
- Couleur anodisée imprégnée dans le corps en aluminium
- Choix de 9 différentes couleurs pour faciliter l'identification

AMERICAN LOCK®

No comm	No fab	Couleur
SAO712	A1105BLK	Noir
SAO713	A1105BLU	Bleu
SAO714	A1105GRN	Vert
SAO715	A1105ORJ	Orange
SAO716	A1105RED	Rouge
SAO717	A1105YLW	Jaune
SAO718	A1105BRN	Brun
SAO719	A1105CLR	Clair
SAO720	A1105PRP	Mauve


* Des clés identiques sont offertes sur demande.





ÉTIQUETTES DE VERROUILLAGE

Les étiquettes laminées de verrouillage sont un moyen d'identification pour les cadenas des employés. Ces étiquettes fabriquées de papier d'aluminium ont l'endos adhésif à pression ou en vinyle autocollant. Les étiquettes de papier d'aluminium sont offertes en cinq couleurs: rouge, vert, bleu, jaune ou blanc dans un paquet de 50 étiquettes. Vinyle autocollant au lettrage en caractères gras de couleur noire sur fond jaune dans un paquet de 10 étiquettes.



NORTH



Vendue par paquet

No comm	No fab	Description	Dimensions"			Qté /pqt
VINYLE AUTOADHÉSIF						
SE330	LKF130/1SV	Verrouillez avant toute révision	2 1/4	x	4 1/2	10
SE331	LKF126/1SV	Dans le doute verrouillez	2 1/4	x	4 1/2	10
SE332	LKF122/1SV	Verrouillez pour votre sécurité	2 1/4	x	4 1/2	10
VINYLE AUTOADHÉSIF						
SI751	LKA130/1SV	<i>Lockout Before Servicing</i>	2 1/4	x	4 1/2	10
SI752	LKA126/1SV	<i>Remove All Doubt Lock It Out</i>	2 1/4	x	4 1/2	10
SI753	LKA122/1SV	<i>Lockout For Safety</i>	2 1/4	x	4 1/2	10
ALUMINIUM A/ENDOS ADHÉSIF						
SE333	LKF142R	Étiquettes verrouillage - rouge	3/4	x	5	50
SE334	LKF142W	Étiquettes verrouillage - blanc	3/4	x	5	50
SE335	LKF142Y	Étiquettes verrouillage - jaune	3/4	x	5	50
SE336	LKF142B	Étiquettes verrouillage - bleu	3/4	x	5	50
SE337	LKF142G	Étiquettes verrouillage - vert	3/4	x	5	50
ALUMINIUM A/ENDOS ADHÉSIF						
SI754	LKA142R	<i>Lock Labels - Rouge</i>	3/4	x	5	50
SI755	LKA142W	<i>Lock Labels - Blanc</i>	3/4	x	5	50
SI756	LKA142Y	<i>Lock Labels - Jaune</i>	3/4	x	5	50
SI757	LKA142B	<i>Lock Labels - Bleu</i>	3/4	x	5	50
SI758	LKA142G	<i>Lock Labels - Vert</i>	3/4	x	5	50

**VOIR LES PAGES
146 À 148
POUR PLUS
DE CASQUES
DURES NORTH**

NORTH





Cadenas & cadénassage

ENSEMBLES DE CADENASSAGE ÉLECTRIQUE & POUR VANNES

- Boîte range-tout modulaire de cadénassage/étiquetage
- Boîte sécuritaire portative avec compartiments de rangement modulaires translucides pour une meilleure organisation et une sélection rapide des composants
- Compartiments distincts pour le regroupement efficace des (1) cadenas et morillons, (2) des dispositifs de verrouillage pour vannes et (3) des composants de verrouillage électrique
- Les ensembles comprennent des composants très utilisés qui satisfont la plupart des applications
- Ensembles de groupe pour plusieurs travailleurs; les cadenas fournis sont à clés différentes pour éviter les échanges de clés non voulus
- Comprennent des étiquettes indélébiles (français, anglais et espagnol), donc personnalisation instantanée sur place pour chaque travailleur

L'ENSEMBLE COMPREND:

- 6 Padlocks. Cadenas. **SAL138** pour **SAL517** et **SAL147** pour **SAL518**
- 1 Boîte range-tout sécuritaire portative **SAL543**
- 2 Cadenas pour disjoncteur de surcharge **SAL525**
- 1 Moraillon **SA875**
- 1 Moraillon encliquetable **SAL541**
- 1 Dispositif de verrouillage avec câble réglable **SAL534**
- 1 Dispositif de verrouillage pour fiche **SAL520**
- 1 Dispositif de verrouillage pour fiche **SAL521**
- 1 Dispositif de verrouillage pour vanne **SAL526**, **SAL527** et **SAL528**
- 1 Dispositif de verrouillage en nylon pour vanne à billes de 1/4" à 1" – voir **SAC622** pour des couvre-vannes de rechange
- 1 Dispositif de verrouillage en acier pour vanne à billes de 1 1/4" à 3" – voir **SAC624** pour des couvre-vannes de rechange
- 2 Dispositifs de verrouillage pour disjoncteur **SAL522**
- 4 Dispositifs de verrouillage pour disjoncteur **SAL523**
- 2 Dispositifs de verrouillage pour disjoncteur **SAL524**
- 1 Dispositifs de verrouillage pour disjoncteur **SAL542**
- 2 Couvre-interrupteurs muraux – voir **SC912** pour des couvre-interrupteurs de rechange
- 24 Étiquettes «**DO NOT OPERATE**» (anglais seulement) – voir **SJ137** pour des étiquettes de rechange (25/pqt)

Master Lock®



No comm.	No fab	Description
SAL517	1458VE410	a/cadenas en Xenoy ^{MD}
SAL518	1458VE3BLU	a/cadenas en acier
SAL543	1458	Boîte range-tout sécuritaire portative seulement

ENSEMBLES DE CADENASSAGE ÉLECTRIQUE

- Étui facile à transporter qui contient les essentiels du cadénassage
- Contiennent les cadenas personnels, les étiquettes et les dispositifs de verrouillage pour disjoncteurs d'un travailleur

L'ENSEMBLE COMPREND:

- 1 Cadenas. **SAL138** pour **SAL515** et **SAL147** pour **SAL516**
- 1 Pochette **SAL538**
- 1 Cadenas pour disjoncteur de surcharge **SAL525**
- 1 Moraillon **SA875**
- 2 Dispositifs de verrouillage pour disjoncteur **SAL523**
- 1 Dispositif de verrouillage pour disjoncteur **SAL524**
- 12 Étiquettes «**DO NOT OPERATE**» (anglais seulement) – voir **SJ137** pour des étiquettes de rechange (25/pqt)



Master Lock®

No comm.	No fab	Description
SAL515	1456E410	a/cadenas en Xenoy ^{MD}
SAL516	1456E3BLU	a/cadenas en acier
SAL538	1456	Pochette seulement

ENSEMBLES DE CADENASSAGE ÉLECTRIQUE (CADENAS À CLÉS IDENTIQUES)

- Mallette de transport sécuritaire renfermant d'importants dispositifs de verrouillage et des cadenas
- Ensembles personnels pour le travailleur individuel; les cadenas fournis sont à clés identiques pour la commodité du travailleur
- Les ensembles comprennent des composants très utilisés qui satisfont la plupart des applications



L'ENSEMBLE COMPREND:

- 3 Cadenas Xenoy^{MD}
- 1 Mallette de transport sécuritaire **SAL539**
- 1 Cadenas pour disjoncteur de surcharge **SAL525**
- 1 Moraillon **SA875**
- 1 Moraillon encliquetable **SAL541**
- 1 Dispositif de verrouillage pour disjoncteur **SAL522**
- 2 Dispositifs de verrouillage pour disjoncteur **SAL523**
- 1 Dispositif de verrouillage pour disjoncteur **SAL524**
- 1 Dispositif de verrouillage pour disjoncteur **SAL542**
- 1 Couvre-interrupteur mural – voir **SC912** pour des couvre-interrupteurs de rechange
- 12 Étiquettes «**DO NOT OPERATE**» (anglais seulement) – voir **SJ137** pour des étiquettes de rechange (25/pqt)

Master Lock®

No comm.	No fab	Description
SAL536	1457E410KA	a/cadenas en Xenoy ^{MD}
SAL537	1457E3BLUKA	a/cadenas en acier
SAL539	1457	Mallette de transport seulement



DISPOSITIFS DE VERROUILLAGE POUR CLAPETS À BILLE

- Meilleure méthode offerte pour verrouiller les clapets à bille
- Conception brevetée convenant à toutes les grandes marques de clapets à bille
- Conception monopièce simple facilitant l'utilisation
- Deux nouveaux modèles acceptent les cadenas à arceau de 3/8"
- Aide à être conforme aux normes de verrouillage



No comm.	No fab	Dimensions du clapet"	Dia max de l'arceau Max. Diameter"	Hauteur min de l'arceau du cadenas"		Matériau
SAC622	65666	1/4 - 1	9/32	1		Nylon très solide
SAC636	65692	1/4 - 1	3/8	3/4		Acier lourd
SAC624	65669	1 1/4 - 3	9/32	3/4		Acier lourd
SAC637	65693	1 1/4 - 3	3/8	3/4		Acier lourd

VERROUS PIVOTANTS POUR ROBINET VALVE

Master Lock.

- Rotation vers l'extérieur/l'intérieur facilitant la pose et le rangement
- Rotation unique vers l'extérieur en attente de brevet permettant la pose dans les espaces restreints
- Entourent le volant de manoeuvre, protègent contre l'ouverture accidentelle de la vanne
- Chaque grandeur comporte une section qui pivote en elle-même, ce qui facilite le rangement de ces dispositifs dans une boîte à outils
- Ces dispositifs de verrouillage s'emboîtent entre elles-mêmes pour économiser de l'espace à l'intérieur de la boîte de rangement
- Corps durable, léger et diélectrique en thermoplastique Xenoy^{MD} résistant aux produits chimiques; performant très bien dans des conditions extrêmes (intervalle de température -50°F (-46°C) à +350°F (177°C))
- Jusqu'à 4 travailleurs peuvent y apposer leur cadenas personnel
- La couleur de verrouillage rouge désigne le verrouillage sécuritaire de l'application
- Munis d'étiquettes de sécurité permanentes très visibles (français, anglais et espagnol) sur lesquelles vous pouvez écrire afin d'identifier la personne responsable et ensuite l'effacer pour le prochain travail



No comm.	No fab	Description
SAL526	480	Convient au volant de manoeuvre de 1" à 3" de diamètre
SAL527	481	Convient au volant de manoeuvre de 2" à 5" de diamètre
SAL528	482	Convient au volant de manoeuvre de 4" à 6 1/2" de diamètre
SAL529	483	Convient au volant de manoeuvre de 6" à 10" de diamètre
SAL530	484	Convient au volant de manoeuvre de 8" à 13" de diamètre
SAL531	485	1 ensemble contient 1 x SAL526, SAL527, SAL528, SAL529 et SAL530

DISPOSITIF DE VERROUILLAGE POUR VALVES SEAL TIGHTTM

- Dispositif de verrouillage de poignées Seal TightTM, compact, léger, flexible et facile à utiliser, convenant pratiquement à toutes les poignées de toutes dimensions et pour toutes applications
- Élimine les risques d'ouvrir accidentellement une poignée en l'enlevant et de dissimuler la tige
- Verrouille de façon efficace toutes les poignées de 3/8" à 4", éliminant ainsi les systèmes de verrouillage spécifiques
- Simple à installer avec une courroie pour l'attacher et un mécanisme de verrouillage
- Convient pratiquement à toutes les poignées; métal et PVC, tuyaux isolés, tuyaux montés au plafond ou au mur et les valves difficiles d'accès.
- Fabriqué en tissu de polyester PVC et en plastique HDPE, il résiste aux environnements corrosifs et est fonctionnel à des températures entre -40°F à 300°F



No comm SAO596

No fab 468L

Master Lock.

CADENASSAGE DE VALVES À BILLES

Offert en 3 grandeurs pour les valves de 3/8" à 8". Fabriqués de polypropylène rouge très visible, résistant aux produits chimiques ou solvants et entièrement diélectrique. SA857 permet de cadénasser les valves en position ouverte ou fermée.



NORTH

No comm.	No fab	pour valves"
SA857	BS01R	3/8 à 1 1/4 DI
SA858	BS02R	1 1/2 à 2 1/2 DI
SA859	BS03R	2 à 8 DI

COUVRE-VALVES

Pour les volants de valves de 1" à 14". Résiste aux variations de température de -50 °F à 360 °F. Offert en bleu, vert, rouge ou jaune pour faciliter l'identification.



Couleurs recommandées par ANSI

Bleu: gaz essentiellement moins dangereux. Ex.: argon

Vert: liquides essentiellement moins dangereux. Ex.: eau usée

Rouge: matériaux extincteurs d'incendie. Ex.: halon

Jaune: matériaux essentiellement dangereux.



No comm.	No fab	Couleur	No comm.	No fab	Couleur
DIM VALVE 1 - 2 1/2"			DIM VALVE 6 1/2 - 10"		
SA906	VS02B	Bleu	SA918	VS09B	Bleu
SA907	VS02G	Vert	SA919	VS09G	Vert
SA908	VS02R	Rouge	SA920	VS09R	Rouge
SA909	VS02Y	Jaune	SA921	VS09Y	Jaune
DIM VALVE 2 1/2 - 5"			DIM VALVE 10 - 14"		
SA910	VS04B	Bleu	SA922	VS13B	Bleu
SA911	VS04G	Vert	SA923	VS13G	Vert
SA912	VS04R	Rouge	SA924	VS13R	Rouge
SA913	VS04Y	Jaune	SA925	VS13Y	Jaune
DIM VALVE 5 - 6 1/2"					
SA914	VS06B	Bleu			
SA915	VS06G	Vert			
SA916	VS06R	Rouge			
SA917	VS06Y	Jaune			


NORTH



Cadenas & cadenassage

DISPOSITIFS DE VERROUILLAGE POUR DISJONCTEURS GRIP TIGHT^{MC}

- Design exclusif convenant pratiquement à tous les styles de commutateurs de disjoncteurs
- Convient à tous les cadenas et morillons de sécurité *American Lock^{MD}* et *Master Lock^{MD}*
- Deux produits en remplace au moins 5; le **SA0595** est utilisé pour les commutateurs de disjoncteurs simple ou double, tandis que le **SA0594** convient aux commutateurs de disjoncteurs long et large
- Adhèrent fermement simplement en tournant le bouton avec le pouce et la poignée de serrage
- Profil mince permettant de verrouiller les disjoncteurs côte-à-côte
- Fabriqués d'acier recouvert de peinture en poudre et de polymère renforcé pour des opérations dans des conditions rudes



Master Lock.

No comm	No fab	Description
SA0594	491B	Commutateurs longs et larges
SA0595	493B	Commutateurs standard simple ou double
SA0707	506	Ensemble un de chaque SA0594 et SA0595

COUVRE-INTERRUPTEUR MURAL UNIVERSEL

- Prévient le basculement involontaire de l'interrupteur mural à la position "En marche"
- Installation unique en utilisant les vis existantes sur la plaque murale
- Ouverture à charnière pour utilisation normale sans obstruction de l'interrupteur
- Verrouiller l'interrupteur dans la position "En marche" ou "Fermé", fermer le couvercle et installer un cadenas



No comm **SA0708**

No fab 496B

Master Lock.

DISPOSITIFS DE VERROUILLAGE ROTATIFS POUR FICHE

- Rotation vers l'extérieur/l'intérieur facilitant la pose et le rangement
- Rotation unique vers l'extérieur en attente de brevet permettant la pose dans les espaces restreints
- Entourent la fiche électrique, protègent contre le rebranchement accidentel
- Chaque grandeur comporte une section qui pivote en elle-même, ce qui facilite le rangement de ces dispositifs dans une boîte à outils
- Corps durable, léger et diélectrique en thermoplastique *Xenoy^{MD}* résistant aux produits chimiques; performant très bien dans des conditions extrêmes (intervalle de température: -50°F (-46°C) à +350°F (177°C))
- La couleur de verrouillage rouge désigne le verrouillage sécuritaire de l'application
- Munis d'étiquettes de sécurité permanentes très visibles (français, anglais et espagnol)
- Vous pouvez écrire sur les étiquettes **SAL521** afin d'identifier la personne responsable et ensuite l'effacer pour le prochain travail



Master Lock.

No comm.	No fab	Pour les fiches électriques jusqu'à
SAL520	487	2 1/4" dia x 3 1/4" a/diamètre max de corde de 3/4" (la plupart des fiches de 110 V et plusieurs 220 V)
SAL521	488	3" dia x 6" a/diamètre max de corde de 3/4" (la plupart des fiches de 220 V et 550 V)

CADENASSAGE DE DISJONCTEURS

Fabriqué de plastique rigide, ce dispositif de cadenassage de disjoncteurs est maintenant offert pour les disjoncteurs unipolaires et bipolaires.

Dispositif de cadenassage pour disjoncteurs unipolaires qui a besoin d'une bascule simple avec un trou. Pour les disjoncteurs jusqu'à 9/16"


No comm. **SC909** No fab CB01

Dispositif de cadenassage pour disjoncteurs bipolaires qui a besoin de deux bascules reliées ensemble avec une traverse. Pour les disjoncteurs de largeur hors tout de 1 7/8" (48 mm)

No comm. **SC910** No fab CB02

Dispositif de cadenassage pour disjoncteurs unipolaires qui n'ont pas de trou. Pour les disjoncteurs de 1/2" (13 mm) de largeur.

No comm. **SC911** No fab CB03



NORTH

CADENASSAGE DE COMMUTATEUR ÉLECTRIQUE

NORTH

Le *Lock-A-Switch* est un dispositif facile à installer et s'utilise avec la plupart des commutateurs. Pour cadenasser le commutateur en position de marche ou d'arrêt.

No comm. **SC912**
No fab ES01



CADENASSAGE DE FICHE ÉLECTRIQUE

Pour cadenasser les fiches électriques et prévenir tout raccord accidentel. Fabriqué en plastique rouge très visible et entièrement diélectrique. Le modèle **SA864** accepte les fiches de 110 V jusqu'à 3 1/4" par 1 3/4" ou un câble de 1/2" max. **SA865** accepte les fiches de 220 V et 550 V jusqu'à 6 3/4" par 3" avec un câble de 1" max.



NORTH


No comm.	No fab	Dimensions lo" x la" x h"	Prise Volts
SA864	LP110	3 1/4 x 1 3/4 x 1 3/4	110-220
SA865	LP550	6 3/4 x 3 x 3	220-550



MORAILLON ET DISPOSITIF DE VERROUILLAGE EN ACIER MASSIF

SAO687 MORAILLON

- Idéal pour les fourgonnettes, les camions, les barrières et les distributeurs automatiques
- À utiliser seulement avec le dispositif de verrouillage **SAO688**
- Décourage les tentatives d'arrachage et de coupage
- 23 cm (9") large x 11cm (4 1/2") haut



SAO688 DISPOSITIF DE VERROUILLAGE

- Corps en acier durci massif résistant aux attaques
- Complet avec cylindre à 6 broches à sécurité élevée *Pro Series*^{MD}
- Clés différentes

No comm	No fab	Description
SAO687	770	Moraillon
SAO688	6270	Dispositif de verrouillage

Master Lock.

HOUSSES POUR VOLANT

- Avertissement trilingue pour avertir les employés de ne pas démarrer ou de bouger le véhicule
- Se verrouille en place avec le moraillon **SA876** et un cadenas de sécurité
- Pour plus de sécurité, utilisez le câble de verrouillage **SAL534** autour du volant et des pédales
- Trois grandeurs disponibles pour volants de différents diamètres




No comm	No fab	Diamètre du volant"
SAO709	4716	16
SAO710	4720	20
SAO711	4724	24

Master Lock.

VERROUS EN CISEAUX

Divers verrous qui fournissent un moyen de verrouiller la machinerie ou les sources d'énergie durant l'entretien ou la réparation. Conçus pour les boîtes d'interrupteurs et de fusibles, les valves à air, vapeur ou acide. Pour les arceaux de cadenas jusqu'à 3/8" de diamètre et le moraillon mesure 1" de diamètre.



No comm.	No fab	Type	Description	Longueur"
SC703	RSE66	Ciseau double	Acier enduit de polyester	5 1/4
XA231	R-60	Ciseau simple	Aluminium - polyester coated	4 3/8 x 3/8
SC706	MS01	Verrou nylon	Ligne verticale simple, du verrou, entièrement diélectrique	-



VOIR LES PAGES 282 À 284 POUR LES CADENAS

MORAILLON ENCLIQUETABLE

- Combinaison du verrouillage à plusieurs personnes et de l'identification des étiquettes
- Met en vedette un avantage «encliquetable» facile à appliquer avec son bras de verrouillage à ressort
- S'adapte à plus de points de verrouillage que les moraillons étiquetés à charnière à rivets
- Construction en aluminium anodisé et en acier inoxydable pour résister à la corrosion et être plus solide
- Jusqu'à 5 travailleurs peuvent y apposer leur cadenas personnel
- La couleur de verrouillage rouge désigne le verrouillage sécuritaire de l'application
- Munis d'étiquettes de sécurité permanentes très visibles (français, anglais et espagnol) sur lesquelles vous pouvez écrire afin d'identifier la personne responsable et ensuite l'effacer pour le prochain travail




No comm. **SAL541**
No fab 427

Master Lock.

MORAILLONS DE SÛRETÉ

Master Lock.



SA875

SAN508

- Gardent l'équipement inopérant pendant les réparations ou les ajustements
- Attachez le dispositif à l'interrupteur-sectionneur
- L'interrupteur ne peut être placé en position marche jusqu'au moment où le dernier travailleur enlève son cadenas
- Jusqu'à six travailleurs peuvent apposer leur cadenas sur le moraillon
- Mâchoire en acier fort résistant au crochetage
- Le dispositif de verrouillage comprend des manches enduits de vinyle et est plaqué pour résister à la rouille
- Compatibles avec les cadenas numéro 3, 410, 411, 6835 et 6836 muni d'un arceau d'un diamètre aussi large que 3/8"

No comm	No fab	Dim
ROUGE SANS LANGUETTE DE VERROUILLAGE		
SA875	420	1"
SA876	421	1 1/2"
JAUNE (ÉCONO.) A/LANG. DE VERROUILLAGE		
SAN507	422	1"
SAN508	424	1 1/2"



Cadenas & cadénassage

DISPOSITIF DE VERROUILLAGE AVEC CÂBLE RÉGLABLE

- Infinitement réglable pour un ajustement solide à chaque fois
- Moraillon de sûreté monopièce intégré et câble pour faciliter l'usage
- Idéal pour les panneaux à disjoncteurs multiples et les dispositifs de verrouillage pour vannes côte à côte
- Corps durable, léger et diélectrique en thermoplastique Xenoy^{MD} résistant aux produits chimiques; performe très bien dans des conditions extrêmes
- Solide, le câble toronné en acier de 1/4" (13 mm) de diamètre est isolé avec un enduit vinylique clair et flexible pour passer à travers pratiquement tous les points de verrouillage
- Jusqu'à 4 travailleurs peuvent y apposer leur cadenas personnel
- La couleur de verrouillage rouge désigne le verrouillage sécuritaire de l'application
- Le modèle **SAL534** comprend un long câble de 6' (1,8 m); celui-ci peut être remplacé par un câble long polyvalent de 15' (4,6 m), modèle **SAL535**, avec le même dispositif de verrouillage
- Munis d'étiquettes de sécurité permanentes très visibles (français, anglais et espagnol) sur lesquelles vous pouvez écrire afin d'identifier la personne responsable et ensuite l'effacer pour le prochain travail

Master Lock.



No comm.	No fab	Description
SAL534	8611	Dispositif de verrouillage avec câble réglable de 6'
SAL535	8615	Câble distinct de 15' pour utiliser avec SAL534

DISPOSITIF DE VERROUILLAGE SNAP CAP^{MC} POUR BOUTEILLES À GAZ

- Conçu pour convenir à la plupart des bouteilles à gaz nord-américaines à haute ou basse pression
- Snap Cap^{MC} refuse l'accès à la commande principale de la bouteille et au détendeur
- Construction en acier soudé avec revêtement en poudre pour plusieurs années d'usage
- Le dispositif de sécurité Snap Cap^{MC} pour bouteilles à gaz rencontre les normes DOT

SAL443



No comm.	No fab	Description
SAL443	90496	Filetage fin haute pression, 6,5" x 3 1/8" x 11 UN
SAL444	95137	Filetage fin basse pression, 6,5" x 3 1/2" x 11 UN
SAL445	95138	Filetage gros haute pression, 6,5" x 3 1/8" x 11 UN
SAL446	95139	Filetage gros basse pression, 6,5" x 3 1/2" x 11 UN

SAC POUR GRANDS CONNECTEURS ÉLECTRIQUES

- Offre des solutions pour un grand choix d'applications par sa taille: 7" de diamètre par 17" de haut
- Insérer les tuyaux en PVC pour bloquer l'accès aux boutons de contrôle
- Sac en nylon antidéchirure durable et flexible, peut être facilement entreposé dans les coffres à outils
- Se verrouille avec 6 cadenas ou moraillons
- Inscription d'avertissement trilingue imprimée sur le sac

No comm SA0706

No fab 453L

Master Lock.



BOÎTIER DE SÉCURITÉ DE GROUPE POUR CLÉS LATCH TIGHTTM

- Peut seulement être ouverte quand aucun cadenas n'est attaché à la boîte
- Convient à toutes les dimensions et longueurs d'arceaux de cadenas de sécurité
- Le rangement en vrac traditionnel est aussi possible par la fente pour clés à l'avant près du couvercle du boîtier
- Munie de points de verrouillage pour 14 cadenas ou verrous
- L'unité peut être montée au mur ou transportée dans la main par la poignée formée confortable
- Fini à revêtement en poudre sur la boîte en acier robuste et poignée en acier inoxydable résistant aux environnements industriels durs



Master Lock.

No comm	No fab	Couleur
SA0597	503RED	Rouge
SA0628	503YEL	Jaune



MANUEL DU CADENASSAGE

Ce manuel décrit la méthodologie pour le développement d'un système de cadenassage de sécurité. Il décrit les préalables nécessaires et les mises à jour des nouvelles méthodes de cadenassage/étiquetage. Il aide à identifier les sources d'énergie électriques et à les mettre hors service. Les sujets touchés sont les outils de gestion, les mécanismes de cadenassage et les accessoires, les méthodes et les types de rechange et comment les développer. En plus vous y trouverez les renseignements nécessaires sur les systèmes de cadenassage de sécurité utilisés en environnements industriels. Offert en français et en anglais.

No comm SE329 Français **No fab ID007/F**

No comm SC702 Anglais **No fab ID007**

NORTH





Ces centres ont plusieurs fonctions. Ils préviennent le démarrage accidentel des machines en entretien ou en réparation. Ils avisent les autres travailleurs de ne pas outrepasser les consignes de sécurité et leur rappellent de placer les cadenas. Ils offrent un endroit central pour les accessoires non utilisés. Ils sensibilisent aux dangers potentiels. Ils améliorent l'efficacité au travail des équipes d'entretien.

PETIT POSTE DE CADENAS

- 4 cadenas solides Master à bordure bleue
- 25 étiquettes de cadénassage durables, 3" x 5 3/4", imprimées Ne pas opérer
- Les étiquettes sont fabriquées de styrène 20 mil
- 3 verrous-ciseaux métalliques
- Les verrous de 4 3/8" de long sont munis d'un arceau de 1" et d'une attache perforée peinte rouge; ils reçoivent jusqu'à 6 cadenas
- Le poste est fabriqué de polystyrène double, à trous de montage percés d'avance et crochets métalliques
- Dimensions du poste: 11" x 14"

NORTH



Français No comm	No fab	Anglais No comm	No fab	Description
SE323	LSF104	SI957	LSE104	Poste seulement
SE324	LSF104F	SI958	LSE104F	Poste et accessoires



POSTE DE CADENAS SIMPLE

- 10 cadenas solides Master à bordure bleue
- 50 étiquettes de cadénassage durables, 3" x 5 3/4", imprimées Ne pas opérer
- Les étiquettes sont fabriquées de styrène 20 mil
- 3 verrous-ciseaux métalliques
- Les verrous de 4 3/8" de long sont munis d'un arceau de 1" et d'une attache perforée peinte rouge; ils reçoivent jusqu'à 6 cadenas
- Le poste est fabriqué de polystyrène double, à trous de montage percés d'avance et crochets métalliques
- Dimensions du poste: 14" x 21"

NORTH

Français No comm	No fab	Anglais No comm	No fab	Description
SE325	LSF105	SI959	LSE105	Poste seulement
SE326	LSF105F	SI960	LSE105F	Poste et accessoires

POSTE DE CADENAS DE SERVICE

- 20 cadenas solides Master à bordure bleue
- 100 étiquettes de cadénassage durables, 3" x 5 3/4", imprimées Ne pas opérer
- Les étiquettes sont fabriquées de styrène 20 mil
- 6 verrous-ciseaux métalliques
- Les verrous de 4 3/8" de long sont munis d'un arceau de 1" et d'une attache perforée peinte rouge; ils reçoivent jusqu'à 6 cadenas
- Le poste est fabriqué de polystyrène double, à trous de montage percés d'avance et crochets métalliques
- Dimensions du poste: 21" x 29"

NORTH



Français No comm	No fab	Anglais No comm	No fab	Description
SE327	LSF106	SI961	LSE106	Poste seulement
SE328	LSF106F	SI962	LSE106F	Poste et accessoires



Cadenas & cadenassage

ÉTIQUETTES DE VERROUILLAGE

Ces étiquettes sont conçues pour leur visibilité et leur sensibilisation. Toutes les étiquettes sont munies d'un œillet de 3/8" et ont 2 3/4" x 6 1/2". Pour usage intérieur et extérieur: on peut écrire dessus avec la plupart des marqueurs et stylos. Couleur: jaune sur rouge.25/pqt. Inscription en anglais.

No comm.	No fab	Description
SC935	32669	<i>This Equipment Locked Out</i>
SC937	32668	<i>Do Not Operate</i>
SC938	32663	<i>Do Not Operate-Maintenance Dept</i>
SC939	32667	<i>Locked Out</i>
SC940	32665	<i>Do Not Start-Electrician At Work</i>



SC935

SC937

SC938

SC939

SC940

ÉTIQUETTES DE VERROUILLAGE EN FRANÇAIS

Ces étiquettes mesurent 3" x 5 3/4" et sont en styrène 20 mil. très résistant aux taches et aux moisissures avec aussi des œillets. La surface texturée permet d'y écrire des renseignements importants tel que des noms, dates et heure d'achèvement prévue et autres marques si désirées. 25 étiquettes par paquet incluant attache autoblocante. Offert avec œillet plus résistant. Étiquettes rayées rouges pour plus de visibilité.



No comm.	No fab	Description
SE338	ELF290G/1	Danger - Ne pas opérer
SE339	ELF265G/1	Danger - Équipement verrouillé
SE340	ELF255G/1	Danger - Ne pas ouvrir
SE341	ELF250G/1	Danger - Ne pas démarrer
SE342	ELF235G/1	Danger - Ne pas opérer - Département de maintenance
SE343	ELF230G/1	Danger - Équipement verrouillé - Ne pas opérer
SE344	ELF240G/1	Danger - Équipement verrouillé - Électriciens au travail



SE338

SE339

SE340

SE341

SE342

SE343

SE344





ÉTIQUETTES DE CADENASSAGE DURABLES

Ces étiquettes de verrouillage sont conçues pour être conformes à toutes les normes de performance. Les étiquettes sont offertes en trois matériaux solides: polyester robuste, polyester économique et carton. Chaque étiquette est dotée d'un œillet en laiton de 7/16" ou de 3/8" de diamètre pour recevoir la plupart des cadenas.

Les surfaces des étiquettes servent à écrire le nom, le service du travailleur et le moment de l'achèvement des travaux tels que requis par la réglementation. Les étiquettes de cadenassage excèdent la norme OSHA de 50 lb de force de tire. Les étiquettes sont fournies en paquet de 25.

POLYESTER ROBUSTE

Le laminé polyester protège les dessins, il s'essuie bien et résiste à l'eau, à la graisse et aux intempéries extrêmes. La construction robuste prévient le retrait accidentel et résiste à 80 lb de force de tire.


POLYESTER ÉCONOMIQUE

La surface rigide du polyester rend l'écriture facile et durable. Elle s'essuie bien, et peut servir plusieurs fois. Excède les normes OSHA de 50 lb de force de tire.

CARTON

Le carton économique mais aussi durable accepte l'écriture au crayon, au stylo et au marqueur. Ces étiquettes efficaces par rapport au coût ont été conçues pour un seul usage.


Options au verso



Modèle 1 **Modèle 2**

LES ÉTIQUETTES AIDENT À RÉDUIRE LES BLESSURES EN MILIEU DE TRAVAIL ET RAPPELLENT AUX EMPLOYÉS QU'IL Y A DES DANGERS ÉVENTUELS ET RENFORCE LA SÉCURITÉ EN GÉNÉRAL

Description de l'étiquette	Dimensions"	Brass Grommet"
Polyester robuste	5 1/2 x 3	7/16
Polyester économique	5 3/4 x 3	3/8
Carton	5 3/4 x 3	3/8



Options au verso	No comm.		No fab		No comm.		No fab		No comm.		No fab		No comm.		No fab	
POLYESTER ROBUSTE																
modèle 1	SJ100	65502	SJ106	65503	SJ112	65504	SJ118	65505	SJ124	65506	SJ130	65515	SJ136	65520	SJ142	65526
modèle 2	SJ101	65535	SJ107	65521	SJ113	65522	SJ119	65523	SJ125	65534	SJ131	65524	SJ137	65525	SJ143	65527
POLYESTER ÉCONOMIQUE																
modèle 1	SJ102	66050	SJ108	66053	SJ114	66055	SJ120	66057	SJ126	66059	SJ132	66061	SJ138	66063	SJ144	66066
modèle 2	SJ103	66051	SJ109	66054	SJ115	66056	SJ121	66058	SJ127	66060	SJ133	66062	SJ139	66064	SJ145	66067
CARTON																
modèle 1	SAG171	65407	SAG173	65441	SAG175	65443	SAG177	65445	SAG179	65447	SAG181	65449	SAG183	65451	SAG185	65454
modèle 2	SAG172	65408	SAG174	65442	SAG176	65444	SAG178	65446	SAG180	65448	SAG182	65450	SAG184	65452	SAG186	65455